

SMT-2710/2740

27형 LED 모니터



밝기
250~300cd/m²



명암
4000:1 (SMT-2710)
1200:1 (SMT-2740)



패널 수명
30,000시간



시야각(H/V)
178° / 178°

CCTV 전용 모니터 SMT-2710/2740

- 밝기 : 250~300cd/m²
- 명암비 : 4000:1(SMT-2710), 1200:1(SMT-2740)
- 패널 수명 : 30,000시간 (하루 24시간 사용 기준)
- 시야각(H/V) : 178° / 178°

주요사양



SMT-2710



SMT-2740

디스플레이			
타입		LED 모니터	
스크린 사이즈		27"	
해상도		1920 x 1080 60Hz (FHD)	3840 x 2160 60Hz (UHD)
밝기		250 cd/m ² (일반)	300 cd/m ² (일반)
명암비		3000:1 (최소), 4000:1 (일반)	900:1 (최소), 1200:1 (일반)
화면 비율		16:9	
시야각(수평/수직)		178° /178°	
디스플레이 컬러		16.7M Colors (일반)	1.07B Colors (일반)
응답속도		6.5ms (일반)	14ms (일반)
패널 수명		30,000시간	
인터페이스			
비디오	커넥터	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), DP (1)
VGA	사용가능 포맷	640 x 480@60Hz, 800 x 600@60Hz, 1024 x 768@60Hz, 1280 x 1024@60Hz, 1440 x 900@60Hz, 1680 x 1050@60Hz, 1920 x 1080@50Hz/60Hz, 1280 x 800@60Hz, 1280 x 960@60Hz, 1280 x 720@60Hz	-
HDMI	사용가능 포맷	640 x 480@60Hz, 800 x 600@60Hz, 1024 x 768@60Hz, 1280 x 1024@60Hz, 1440 x 900@60Hz, 1680 x 1050@60Hz, 1920 x 1080@50Hz/60Hz, 720 x 480P@60Hz, 1280 x 720P@50Hz, 720 x 576P@50Hz, 1920x1080P@50/60Hz 1280 x 800@60Hz, 1280 x 960@60Hz, 1280 x 720@60Hz	640 x 480@60Hz, 800 x 600@60Hz, 1024 x 768@60Hz, 1280 x 1024@60Hz, 1440 x 900@60Hz, 1680 x 1050@60Hz, 1920 x 1080@50Hz/60Hz, 2560 x 1440@60Hz, 3840 x 2160@60Hz, 3840 x 2160P@30/50/60Hz, 720 x 480P@60Hz, 1280 x 720P@50Hz, 720 x 576P@50Hz, 1920x1080P@50/60Hz, 1280 x 800@60Hz, 1280 x 960@60Hz, 1280 x 720@60Hz
DP	사용가능 포맷	640 x 480@60Hz, 800 x 600@60Hz, 1024 x 768@60Hz, 1280 x 1024@60Hz, 1440 x 900@60Hz, 1680 x 1050@60Hz, 1920 x 1080@50Hz/60Hz, 720 x 480P@60Hz, 1280 x 720P@50Hz, 720 x 576P@50Hz, 1920x1080P@50/60Hz, 1280 x 800@60Hz, 1280 x 960@60Hz, 1280 x 720@60Hz	640 x 480@60Hz, 800 x 600@60Hz, 1024 x 768@60Hz, 1280 x 1024@60Hz, 1440 x 900@60Hz, 1680 x 1050@60Hz, 1920 x 1080@50Hz/60Hz, 2560 x 1440@60Hz, 3840 x 2160@60Hz, 3840 x 2160P@30/50/60Hz, 720 x 480P@60Hz, 1280 x 720P@50Hz, 720 x 576P@50Hz, 1920x1080P@50/60Hz, 1280 x 800@60Hz, 1280 x 960@60Hz, 1280 x 720@60Hz
디스플레이			
언어		한국어	
일반			
전원	정격 입력	AC 100 ~ 240V (50/60Hz)	
	소비 전력	45W 이하	
동작 환경	동작 온도	0 ~ +40°C	
	동작 습도	10% ~ 80% (비응축상태)	
외관	스탠드 포함	614.7 x 452.5 x 224.1mm	
	스탠드 제외	614.7 x 336.4 x 50.8mm	
	무게	4.54Kg (스탠드 포함), 4.13Kg (스탠드 미포함)	5.04Kg (스탠드 포함), 4.63Kg (스탠드 미포함)
	색상	검정	
	VESA 마운트 인터페이스	100 x 100mm	

©2023 Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved 저작권법의 보호를 받는 본 제작물의 무단 전재, 복사, 배포 등을 엄격히 금합니다. 또한, 본 제작물의 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

한화비전(주) 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 • A/S 및 기술문의 TEL 1588.5772 • 홈페이지 www.hanwhaVision.com

• 본사 영업 TEL 070.7147.8771~8777 • 부산영업소 TEL 051.796.3216 • 대구영업소 TEL 053.742.3098 • 광주영업소 TEL 062.941.9559 • 대전영업소 TEL 042.489.9840

