



SMT-2710

27형 LED 모니터



Key Features

- 1,920 x 1,080 60Hz (FHD) 해상도 지원
- 명암비 4,000 : 1
- 화면밝기 250cd/m², 화면 응답시간 6.5ms
- 패널 수명 : 30,000시간 (하루 24시간 사용 기준)
- 시야각(H/V) : 178°/178°
- 다양한 영상 입출력 지원 (HDMI, VGA, DP)

SMT-2710

27형 LED 모니터



Specifications

디스플레이		
디스플레이 타입	LED Monitor	
패널크기	27inch	
해상도	1920x1080	
밝기	250 cd/m ²	
명암비	4000:1	
화면비율	16:9	
시야각 (수평/수직)	178°/178°	
디스플레이 컬러	16.7M	
응답시간	6.5ms	
패널수명	30,000 hours	

인터페이스		
영상	커넥터	VGA(1), HDMI(1), DP(1)
VGA	커넥터	VGA
	사용가능 포맷	1920x1080@60Hz
HDMI	커넥터	HDMI
	사용가능 포맷	1920x1080@60Hz
DP	커넥터	
	사용가능 포맷	1920x1080@60Hz
오디오	커넥터	오디오 입력(1)/출력(1)
	출력 신호	스피커 : 4Ω 2.5W x 2

OSD (On Screen Display)	
기능	VESA™ DPMS Compatible
언어	English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Japanese, Espanola, Portuguese, Russian, Arabic

일반		
전원	사용전원	AC 100 ~ 240V(50/60Hz)
	소비전력	45W
동작환경	동작온도	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	동작습도	10% ~ 80% (non-condensing)

일반

외관	외형치수 (스탠드 포함) (WxHxD)	614.7x452.5x224.1mm(24.2x17.8x8.8")
	외형치수 (스탠드 미포함) (WxHxD)	614.7x336.4x50.8mm(24.2x13.2x2")
	무게	4.54Kg(10lb, with stand), 4.13Kg(9.1lb, without stand)
	null	675*115*511mm(26.6x4.5x20.1")
	null	5.53Kg(12.2lb)
	캐비닛 색상	Black
	VESA 마운트 인터페이스	100x100mm