



SMT-2721D

비디오 디코더 모니터



Key Features

- 27인치 디코더 내장형 FHD 모니터
- 최대 4K 카메라 지원
- 최대 64개 라이브 비디오 스트림
- 다중 화면 레이아웃
- 듀얼 전원 (HPoE 및 DC 24V)
- 외부 모니터용 HDMI 출력
- FCC 인증, NDAA 준수, 국내 생산
- 밝기 300 cd/m², 명암비 3000:1

호환 제품



SBM-4343

SMT-2721D

비디오 디코더 모니터



Specifications

디스플레이		
디스플레이 타입		LED Monitor
패널크기		27inch
해상도		1920x1080
밝기		300 cd/m ²
명암비		3000:1
화면비율		16:9
시야각 (수평/수직)		178°/178°
디스플레이 컬러		16.7M
응답시간		12ms
패널수명		30,000 hours
인터페이스		
영상	커넥터	HDMI#1 - Internal, Decoder main monitor, HDMI#2 - External, Decoder secondary monitor
HDMI	커넥터	HDMI
	사용가능 포맷	1280x720@60Hz, 1280 X 1024@60Hz, 1920x1080@60Hz
오디오	출력 신호	스피커 : 8Ω 1W x 2
네트워크	이더넷	1xRJ-45 10/100/1000BASE-T
USB	USB	2xUSB 2.0(Mouse,Keyboard), 1xUSB 2.0 (AD Firmware upgrade)
OSD (On Screen Display)		
기능		VESA™ DPMS Compatible
언어		English, Spanish, French, Korean
일반		
전원	사용전원	DC24V, HPoE 802.3bt
	소비전력	31W
동작환경	동작온도	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	동작습도	10% ~ 80% (non-condensing)

일반

외관	외형치수 (스탠드 미포함) (WxHxD)	624x387x58mm(24.6x15.2x2.3")
	무게	6.5kg(14.3lb)
	캐비닛 색상	Black
	VESA 마운트 인터페이스	100x100mm, 200x100mm, 200x200mm
	null	725x500x150mm(28.5x19.7x5.9")
	null	8.2kg(18.1lb)

디코더

비디오	압축방식	H.265 / H.264 / MJPEG
	디코딩 성능	2x8M@30fps, 12x2M@30fps
	분할 화면	- 복제모드 (HDMI#1) Max. 64, - 확장모드 (HDMI#1) Max. 36 (HDMI#2) Max. 25
	레이아웃	최대 20개, 시퀀스 지원
오디오	압축방식	G.711 / G.726 / AAC
관리		Local UI, Web-Viewer, SSM
시간 설정		NTP/Manual
설정 내보내기/가져오기		지원
로그 정보		최대 100,000 (System log)
프로토콜		RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
보안		IP주소 필터링, 사용자 접속 로그, 802.1x 인증, 장비 인증서(Hanwha Techwin Root CA), 서명된 펌웨어