



SMT-2730PV

PVM 27" con cámara integrada de 2 MP

Beneficios

- Los monitores de vista pública pueden formar parte de la estrategia de prevención de delitos a través del diseño ambiental (CPTED) de su empresa.
- Evita la merma al mostrar a los posibles ladrones en directo en la cámara.
- Ideal para uso en comercios minoristas en zonas clave como entradas y vitrinas.
- Cámara integrada que facilita la instalación. No requiere accesorios adicionales, excepto para el montaje compatible con VESA.
- Excelente rendimiento de vídeo y calidad de imagen nítida con sensibilidad a la luz ultra baja y amplio rango dinámico.
- Puede utilizarse para publicidad y señalética. Cambio automático del modo de presentación de diapositivas a la vista en directo cuando se detecta movimiento.
- Totalmente compatible con Wisenet SSM / WAVE / NVR, VMS de terceros y dispositivos externos con entrada / salida de alarma, API y ONVIF.
- Mensajes de visualización en pantalla (OSD) se puede personalizar el tamaño, color, posición y parpadeo.

SMT-2730PV

VISUALIZACIÓN	
Tamaño de la pantalla	LED de 27" con retroiluminación
Resolución (H x V)	1920 x 1080
Brillo	300 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visualización (H / V)	178 ° / 178 °
Colores de la pantalla	16,7 millones
Tiempo de respuesta	14 ms
Sistema de vídeo	NTSC / PAL
Vida útil del panel	30.000 h
Tipo de filtro	Filtro Comb 3D / Reducción de ruido / Desentrelazado
Características principales	Superposición de texto parpadeando «Grabación en curso», presentación de diapositivas
INTERFAZ	
Conector de pantalla	1 HDMI entrada
Conector de red	1 RJ-45
Reinicio (para cámara)	Sí
Idioma	Inglés, español, francés, alemán, italiano
Ranura para tarjeta de memoria	Micro SD / SDHC / SDXC (Máx. 256 GB)
Alarma	1 Entrada y 1 Salida
Audio	-
MEDIOAMBIENTAL	
Temperatura / humedad operativas	0 ~ 50° C / 40° 90 %, 50° 50 %
Temperatura / humedad de almacenamiento	-20 ~ 60° C / 40° 90 %, 60° 35 %
Certificados	UL, CE y FCC
ELÉCTRICO	
Voltaje de entrada	12 VCC
Consumo energético	12 VCC / 2,5 A
MECÁNICO	
Color / Material	Negro / acero galvanizado
Dimensiones (An. Al. Pr.) y peso del producto	620 x 413 x 41,1 mm / 8,5 Kg
Dimensiones del bisel	Superior / lateral: 11,1 mm Inferior: 65,6 mm
Interfaz para soportes VESA	VESA 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
CÁMARA	
Dispositivo de imágenes	1/2,8" 2 MP CMOS
Píxeles efectivos	1.945 (H) x 1.097 (V) y 2,13 MP
Iluminación mín.	Color: 0,06 lux (1/30 seg., F2.5)
Longitud focal (relación de zoom)	4,6 mm
Amplio Rango Dinámico (WDR)	150 dB
Formato de compresión de vídeo	H.265 / H.264 y MJPEG
Interfaz de programación de la aplicación	ONVIF perfiles S / G y SUNAPI (HTTP API)

* Visite hanwha-security.eu para ver la información y las especificaciones de producto más actualizadas.

* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

* Wisenet es la marca propiedad de Hanwha Techwin.

Características principales

- Resolución 1920 x 1080 (H / V)
- Ángulo de visualización 178 ° / 178 ° (H / V)
- Tiempo de respuesta 14 ms
- 1 HDMI entrada
- 1 Entrada y 1 Salida de alarma
- WDR 150 db
- H.265, H.264 y MJPEG
- ONVIF perfiles S / G y SUNAPI (HTTP API)
- La cámara del PVM continúa transmitiendo vídeo a un videgrabador / VMS incluso cuando se apaga el monitor con el mando a distancia o cuando el monitor cambia al modo de presentación de diapositivas

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

