



SMT-2730PV

PVM 27" avec caméra intégrée 2 Mpx

Avantages

- Les caméras de surveillance publique (PVM pour Public View Monitor) peuvent être intégrées à votre stratégie de prévention des crimes et délits.
- Limite les pertes en prouvant aux voleurs potentiels qu'ils sont filmés.
- Idéales pour les commerces dans les zones clés comme les entrées ou les étalages.
- Caméra intégrée pour une installation simple. Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour un montage conforme au standard VESA.
- Des puissantes performances en vidéo et des images claires avec une sensibilité en conditions de luminosité ultra basse et la technologie WDR.
- Utilisable pour la publicité et la signalisation. Passe automatiquement du mode diaporama à l'affichage direct lors de la détection d'un mouvement.
- Entièrement compatibles avec les solutions Wisenet SSM/WAVE/NVR, les VMS tiers et les appareils externes avec entrées / sorties d'alarme, API et ONVIF.
- Les messages à l'écran peuvent être personnalisés - taille, couleur, position et clignotement.

SMT-2730PV

AFFICHAGE	
Taille de l'écran	LED rétroéclairé 27"
Résolution (HxV)	1920 x 1080
Luminosité	300 cd/m ²
Contraste	1000:1
Format d'image	16:9
Angle de vue (H/V)	178° / 178°
Couleurs affichées	16,7 millions
Temps de réponse	14 ms
Système vidéo	NTSC / PAL
Durée de vie	30 000 h
Type de filtre	Filtre en peigne 3D / Réduction du bruit / Désentrelacement
Caractéristiques principales	Incrustation de texte et « Enregistrement en cours » clignotant, diaporama
INTERFACE	
Connecteur d'affichage	1 entrée HDMI
Connecteur réseau	1 RJ-45
Réinitialisation (pour la caméra)	Oui
Langues	Anglais, espagnol, français, allemand, italien
Emplacement mémoire	Micro SD/SDHC/SDXC (256 Go max.)
Alarme	1 entrée / 1 sortie
Audio	-
ENVIRONNEMENT	
Température / Humidité de fonctionnement	0 ~ 50 °C / 40°90 %, 50°50 %
Température / Humidité de stockage	-20 ~ 60 °C / 40°90 %, 60°35 %
Certification	UL, CE, FCC
ALIMENTATION	
Tension d'entrée	12 V CC
Consommation électrique	12 V CC 2,5 A
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Noir / Acier galvanisé
Dimensions (LHD) / Poids du produit	620 x 413 x 41,1 mm / 8,5 kg
Taille du cadre	Haut/Côté : 11,1 mm Bas : 65,6 mm
Interface de montage VESA	VESA 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
CAMÉRA	
Capteur	CMOS 1/2.8" 2 Mpx
Nombre de pixels réels	1945(H) x 1097(V) 2,13 Mpx
Éclairage min.	Couleur : 0,06 Lux (1/30 sec, F2.5)
Longueur de focale	4,6 mm
Plage dynamique étendue (WDR)	150 dB
Format de compression vidéo	H.265 / H.264 / MJPEG
Interface de programmation d'applications	ONVIF profile S/G, SUNAPI (HTTP API)

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur hanwha-security.eu

* La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

* Wisenet est une marque détenue par Hanwha Techwin.

Caractéristiques principales

- Résolution (H/V) 1920 x 1080
- Angle de vue (H/V) 178 ° / 178 °
- Temps de réponse 14 ms
- 1 entrée HDMI
- 1 entrée / 1 sortie d'alarme
- WDR 150 db
- H.265/H.264/MJPEG
- ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API)
- La caméra PVM continue à envoyer un flux vidéo à l'enregistreur/au VMS, même lorsque le moniteur est éteint depuis la télécommande ou lorsque celui-ci passe en mode diaporama



Dimensions

Unité : mm

