



SMT-2730PV

Dahili 2 MP kameralı 27" PVM

Avantajları

- Genel Görüş Monitörleri, işletmenizin Çevresel Tasarım Yoluyla Suç Önleme (CPTED) stratejisinin bir parçasını oluşturabilir.
- Potansiyel hırsızları canlı olarak kamerada göstererek zayıfatı önler.
- Girişler ve teşhir rafları gibi önemli alanlarda perakende kullanımı için idealdir.
- Kurulum kolaylığı sağlayan dahili kamera. VESA uyumlu montaj dışında hiçbir ek aksesuar gerektirmez.
- Ultra düşük ışık hassasiyeti ve geniş dinamik aralık ile güçlü video performansı ve net görüntü kalitesi.
- Reklam ve tabela için kullanılabilir. Hareket algılandığında otomatik olarak, slayt gösterisi modundan doğrudan canlı görüntüye geçer.
- Wisenet SSM/WAVE/NVR, 3. taraf VMS ve alarm girişi/çıkışı, API ve ONVIF özellikli harici cihazlarla tam uyumlu.
- Ekran görüntüsü (OSD) mesajları; boyut, renk, konum ve yanıp sönmeye özellikleri açısından özelleştirilebilir.

SMT-2730PV

EKRAN	
Ekran Boyutu	27" LED arka ışık
Çözünürlük (HxV)	1920 x 1080
Parlaklık	300cd/m ²
Kontrast Oranı	1000:1
En-Boy Oranı	16:9
Görüş Açısı (Y/D)	178° / 178°
Görüntü Rengi	16,7 Milyon
Yanıt Süresi	14ms
Video Sistemi	NTSC / PAL
Panel Ömrü	30.000 saat
Filtre Türü	3D Tarama Filtresi / Gürültü Azaltma / DeInterlace
Temel özellikler	Metin bindirmesi ve yanıp sönen "Kayıt ediliyor" yazısı, Slayt gösterisi

ARAYÜZ	
Ekran konektörü	1 adet HDMI Girişi
Ağ Konektörü	1 RJ-45
Sıfırlama (Kamera İçin)	Evet
Dil	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca
Bellek Yuvası	Mikro SD/SDHC/SDXC (Maks. 256GB)
Alarm	Giriş 1/Çıkış 1
Ses	-

ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	0 ~ 50 °C/40° %90, 50° %50
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-20 ~ 60 °C/40° %90, 60° %35
Sertifikalar	UL, CE, FCC

ELEKTRİK	
Giriş Gerilimi	DC12V
Güç Tüketimi	DC12V 2,5A

MEKANİK	
Renk / Malzeme	Siyah/Galvanizli Çelik
Ürün boyutları (GYD)/ ağırlık	620 x 413 x 41,1mm / 8,5Kg
Çerçeve Boyutu	Üst/Yan: 11,1mm
	Alt: 65,6mm
Vesa Montaj Arayüzü	VESA 100 x 100mm, 200 x 100mm, 200 x 200mm

KAMERA	
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2M CMOS
Etkin Piksel	1.945(Y) x 1.097(D) 2.13M piksel
Min. Aydınlatma	Renk: 0,06 Lüks (1/30sn, F2.5)
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,6mm
Geniş Dinamik Aralık	150dB
Video Sıkıştırma Biçimi	H.265 / H.264 / MJPEG
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G, SUNAPI (HTTP API)

* En son ürün bilgisi / özellikler hanwha-security.eu adresinde bulunabilir

* Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.

Temel Özellikler

- 1920 x 1080 (Y/D) çözünürlük
- 178°/178° (Y/D) görüş açısı
- 14ms yanıt süresi
- 1 adet HDMI Girişi
- Giriş 1/Çıkış 1 alarm
- 150db WDR
- H.265/H.264/MJPEG
- ONVIF Profil S/G, Sunapi (HTTP API)
- PVM'nin kamerası, monitörü uzaktan kumandayla kapatırken veya monitör slayt gösterisi moduna geçtiğinde bile bir kayıt cihazına/VMS'ye video akışı yapmaya devam eder



Ebatlar

Birim:mm (inç)

