



SMT-3240

32형 UHD 모니터



Key Features

- 32인치 UHD 모니터, 3840×2160@60Hz 지원
- 밝기 300 cd/m²
- 시야각(H/V) : 178°/178°, 응답 시간 : 14ms
- 영상 입력: HDMI, DP
- 패널 수명: 30,000시간
- 24/7 동작환경에서 설계 및 테스트됨

SMT-3240

32형 UHD 모니터



Specifications

디스플레이		
디스플레이 타입		LED Monitor
패널크기		32inch
해상도		3840x2160
밝기		300 cd/m²
명암비		1000:1
화면비율		16:9
시야각 (수평/수직)		178° /178°
디스플레이 컬러		1.07B
응답시간		14ms
패널수명		30,000 hours
인터페이스		
영상	커넥터	HDMI(1), DP(1)
HDMI	커넥터	HDMI
	사용가능 포맷	3840x2160@60Hz
DP	커넥터	
	사용가능 포맷	3840x2160@60Hz
오디오	커넥터	오디오 출력
	출력 신호	스피커 : 6Ω 2W x 2
OSD (On Screen Display)		
기능		VESA™ DPMS Compatible
언어		English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Japanese, Espanola, Portuguese, Russian, Arabic
일반		
전원	사용전원	AC 100 ~ 240V(50/60Hz)
	소비전력	55W
동작환경	동작온도	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	동작습도	10% ~ 80% (non-condensing)

일반

외관	외형치수 (스탠드 포함) (WxHxD)	714.6x485.7x200.9mm(28.1x19.1x7.9")
	외형치수 (스탠드 미포함) (WxHxD)	714.6x445.6x53.7mm(28.1x17.5x2.1")
	무게	8.0kg(17.6lb, with stand) , 6.5Kg(14.3lb, without stand)
	null	790*195*503mm(31.1x7.7x19.8")
	null	9.38Kg(20.7lb)
	캐비닛 색상	Black
	VESA 마운트 인터페이스	100x100mm

SMT-3240

32형 UHD 모니터



CAD

Unit: mm [inch]

