

SNB-5004

Le bon choix pour les professionnels



SNB-5004

Caméra réseau HD 720p 1.3 MP

- Résolution max. 1,3 Mpx (1280 x 1024), support HD 720p
- 60fps@720p HD
- Mise au point simple, P-iris
- Jour & Nuit (ICR), Amélioration du DIS, Désembuage
- WDR (130dB), banc de mémoire SD/SDHC/SDXC
- Multi-recadrage en continu

La SNB-5004 de la gamme réseau WiseNetIII de Samsung Techwin comporte notre technologie la plus avancée avec des images en haute définition de 1,3 mégapixels 720p. Ses fonctions haut de gamme incluent 130dB WDR, performance en faible luminosité jusqu'à 0,05 lux (F1.2, 50 IRE, couleur) créant des images claires dans des conditions de faible luminosité, et un support P-iris qui se traduit par des images ayant un meilleur contraste, clarté, résolution et profondeur de champ.

Avec des fonctionnalités améliorées et de nouvelles technologies qui combattent les défis des conditions environnementales difficiles, la SNB-5004 répond aux besoins du marché de la sécurité professionnelle.



Caractéristiques techniques







	SNB-5004N/P
VIDÉO	
Système imageur	Capteur PS CMOS 1/3" 1,3 Mpx
Nombre total de pixels	1312(H) x 1069(V)
Nombre de pixels réels	1305(H) x 1049(V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur : 0.05Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux (2sec, F1.2, 50IRE)
Rapport signal/bruit	B/W : 0.005Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE)
Sortie vidéo	50dB
OBJECTIF	RCA : 1,0 Vc-c / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), connecteur type DIP pour installation
Contrôle de la mise au point	Mise au point simple / Manuelle
Type d'objectif	Télécommandée par réseau, bouton de commande (Manuel, Mise au point simple, Jour & Nuit)
Type de monture	Manuel / Diaphragme auto DC, P-Iris
OPÉRATIONNELLE	
Titre de la caméra	Arrêt / marche (Affichage jusqu'à 40 caractères)
Jour/Nuit	Auto (ICR) / couleur / N/B / externe / programmation
Compensation de rétroéclairage	Arrêt / BLC
Large gamme dynamique	130dB†
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Arrêt / marche)
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Filtre bruit 2D+3D) (Arrêt / marche)
Stabilisation d'image numérique	Arrêt / marche
Dénébulisation	Arrêt / auto / manuelle
Détection de mouvement	Arrêt / marche (4 zones polygonales définies par 4 points)
Masque de confidentialité	Arrêt / marche (32 zones polygonales définies par 4 points)
Commande de gain	Arrêt / Faible / moyenne / élevée
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Minimale / maximale / anti-scintillement (2 ~ 1/12,000sec)
Basculement / Miroir	Arrêt / marche
Analyse vidéo intelligente	Sabotage, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition, Détection audio, Détection de visages
E/S d'alarme	1/1
Interface de contrôle à distance	RS-485
Protocole RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, SunGin
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvements, sabotage, détection audio, détection de visages, Analyse vidéo, déconnexion réseau
Événements d'alarme	Téléchargement de fichiers via FTP et E-mail, Notification via e-mail, TCP et stockage local HTTP (SD/SDHC/SDXC), enregistrement au réseau déconnecté et événements (déclencheurs d'alarme), sortie externe
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), MJPEG
Résolution	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Vitesse d'enregistrement maxi	H.264 : 60 ips maxi. pour toutes les résolutions MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 ips maxi. 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : 30 ips maxi.
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (Jusqu'à 10 profils)
Entrée audio	Sélectionnable (entrée mic/entrée ligne), niveau de sortie max. : 1 Vrms
Sortie audio	Tension d'alimentation : 2,5 volt CC (4 mA), impédance d'entrée : env. 2 kΩhm
Format de compression audio	Sortie ligne (mini jack stéréo de 3,5 mm)
Communication audio	G.711 u-law / G.726 sélectionnable, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz
IP	G.726 : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s
Protocole	Audio bidirectionnel
Sécurité	IPv4, IPv6
Méthode de diffusion	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1X
Logement mémoire	Unicast / Multicast
Interface de programmation de l'application	15 utilisateurs max. en Unicast
Langues des pages Web	Micro SD/SDHC/SDXC
Web Viewer	Les films enregistrés sur les cartes mémoires SDXC/SDHC/SD peuvent être téléchargés
Logiciel de gestion centrale CMS	Profil ONVIF S, SUNAPI 2.0, SVN 1.2
ENVIRONNEMENTAL	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, coréen, russe, japonais, suédois, danois, portugais, turque, polonais, tchèque, roumain, serbe, néerlandais, croate, hongrois, grec, norvégien
Température / Humidité de fonctionnement	OS compatibles : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Température / humidité de stockage	Navigateurs compatibles : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 uniquement), 5.1.7) * Mac OS X uniquement
ÉLECTRIQUE	SmartViewer 4.0
Tension / Courant d'entrée	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Moins de 90 % HR
Consommation d'énergie	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90 % HR
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	24 V CA, 12 V CC, PoE (IEEE802.3af class3)
Dimensions (LxH)	max. 12.5 Watt (24V CA, 50 ~ 60Hz), max. 10.5 Watt (12 V CC), max. 12 Watt (PoE, Class3)
Poids	
	Noir, Ivoire / Aluminium, Plastique
	73.1 x 66.6 x 147.8mm
	395g

* Les données enregistrées sur une carte mémoire SD peuvent être perdues ou endommagées en cas d'accès aux données lors de la mise hors tension, de choc mécanique, de retrait de la carte mémoire ou d'autres opérations. La perte ou l'endommagement de données peut également se produire lorsqu'une carte mémoire atteint sa fin de vie, ce qui varie en fonction des conditions d'exploitation. Aucune garantie n'est fournie au regard des dommages (y compris passifs).

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions

Unité : mm (pouce)



73.1 (2.88")

147.8 (5.82")

Accessoires (en option)



SLA-M3180DN



STB-4150V



SHB-4300H1
/4300H2/4300H3



SHB-4200/4200H



STB-400



STH-500



STH-200

utiliser avec

ou



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

■ DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN