

MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 핀홀 카메라 (SNB-6010B)

1. 개 요

SNB-6010B는 작은 크기로 어떤 곳이든 설치가 가능한 핀홀 카메라이다.
렌즈부분과 본체가 선으로 연결되어 있어 좁은 장소나 ATM기에도 손쉽게 설치 가능하며 함께 제공되는 브라켓으로 천장에도 쉽게 부착할 수 있습니다.

- ▷ 238만화소, Full HD(1920*1080)지원, 최저조도 0.3Lux
- ▷ WDR(120dB), Defog
- ▷ 지능형영상분석(출/입 검출, 템퍼링, 가상선, 발생/소멸), 양방향 오디오 지원
- ▷ SD/SDHC/SDXC슬롯지원, RJ-12 connect



2. 제 원

- 1) 촬상소자 : 1/2.8형 PS 2.38M CMOS, 238만화소
총화소수 1,952(H) x 1,116(V), 유효화소수 1,944(H) x 1,104(V)
- 2) 비디오압축방식 : H.264, MJPEG
- 3) 해상도 : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768
800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180
- 4) 프레임레이트 : H.264 최대 30fps(모든 해상도)
MJPEG 최대 30fps(80만 이상 15fps, 80만 이하 30fps)
- 5) 최저조도 : Color 0.3Lux(1/30sec, F2.5, 50IRE)
- 6) Day & Night : AUTO(Electrical) / COLOR / B/W / 스케줄
- 7) 초점거리 : 4.6mm(고정)
- 8) 렌즈 화각 : H 71° / V 38°
- 9) 역광보정 : Off / BLC / WDR(120dB)
- 10)Defog : Auto / Manual / Off
- 11)알람 입/출력 : 1 In / 1 Out
- 12)지능형영상분석 : 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸, Audio Detection,
Face detection with metadata
- 13)오디오 : 양방향 오디오 지원
- 14)기타 : SD/SDHC/SDXC슬롯, RJ-12 커넥터 단자, 브라켓
- 15)동시접속자수 : 최대 15명(유니캐스트)
- 16)S/W인터페이스 : ONVIF Profile S, HTTP API(SUNAPI) 2.0, SVNP 1.2
- 17)동작온습도 : -10°C ~ 55°C / 90%RH 이하
- 18)전원 : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af)
- 19)소비전력 : 최대 6.5W(DC 12V)
- 20)크기 및 무게 : 24(Ø) X 42.4(H), 80g(카메라헤더, cable포함)
131.1(W) X 28(H) X 86(D)mm, 255g(본체)