

# 출하검사 결과 성적서

|            |                            |           |    |     |               |        |                                                                                     |
|------------|----------------------------|-----------|----|-----|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model      | 2M N/W Pinhole [SNB-6010B] | Lot Size  | 50 | AQL |               | Defect | Result                                                                              |
| Buyer      | [ ]                        | Sample    | 10 | G2  | Major - 0.65  |        |  |
| Date       | ___Y ___M ___D             | Lot. No   |    |     | Minor - 2.5   |        |                                                                                     |
| Serial. No | [ ]                        | Inspector |    | S1  | Effici. - 2.5 |        |                                                                                     |

| 검사항목     |                | 규격 및 조건                         | 측정 DATA |    |    | 평가 결과 |       |
|----------|----------------|---------------------------------|---------|----|----|-------|-------|
|          |                |                                 | #1      | #2 | #3 | 결과    | 판정    |
| 조립성      | 커넥터 조립         | 들뜸 및 조립 이상 없을 것                 | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | PCB 납땜상태       | 냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것            | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
| 화질<br>특성 | 해상도            | 최대 1920 x 1080 표현될 것            |         |    |    |       |       |
|          | 프레임레이트         | 최대 30fps 정상 구동될 것               | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | 역광 동작상태        | BLC, WDR 정상 동작할 것               | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
| 기능<br>특성 | OSD 메뉴 검사      | 한글 OSD 작동이상 없을 것                | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | Defog 동작 검사    | 기능 정상동작 할 것                     | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | 메모리 슬롯         | 기능 정상동작 할 것                     | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | RJ-12 단자       | 연결 이상 없을 것                      | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | 저조도 특성         | 0.3Lux 에서 영상재현 될 것              | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | 주/야간 동작        | 주/야간 동작 이상 없을 것                 | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | ONVIF 지원       | ONVIF Profile S 대응할 것           | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
| 신뢰성      | 소비전력           | 12V DC : 6.5W                   | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | AGING시험(4시간이상) | 정격전압 ±20% (2시간이상)               | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |
|          | 작동보증 전압        | DC 12V, POE(IEEE802.3af,CLASS3) | OK      | OK | OK | 0/10  | OK,NG |

|                                                                                                      |         |                                                            |       |                                                                                      |           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 포장검사<br><input type="checkbox"/> Acc<br><input type="checkbox"/> Rej<br><input type="checkbox"/> ( ) | 출하지     |                                                            | 해외규격  | <input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> ( ) | 포장단위(무게)  | 수량( ) 무게( )                                              |
|                                                                                                      | 시스템     | <input type="checkbox"/> NTSC <input type="checkbox"/> PAL | 원산지   | <input type="checkbox"/> KOREA <input type="checkbox"/> ( )                          | 커넥터       | <input type="checkbox"/> 유( ) <input type="checkbox"/> 무 |
|                                                                                                      | 전원사양    | <input type="checkbox"/> 12V <input type="checkbox"/> 24V  | 어댑터   | <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC                              | IRIS Jack | <input type="checkbox"/> 유( ) <input type="checkbox"/> 무 |
|                                                                                                      | 코드 Type |                                                            | 사용설명서 | <input type="checkbox"/> 국문 <input type="checkbox"/> 영문 <input type="checkbox"/> ( ) | L 렌치      | <input type="checkbox"/> 유( ) <input type="checkbox"/> 무 |

|                                                            |    |  |    |  |
|------------------------------------------------------------|----|--|----|--|
| 불량<br>List                                                 | 1. |  | 3. |  |
|                                                            | 2. |  | 4. |  |
| 유첨 : 불량 List( 매 ), 불합격통보서( 매 ), 시정조치요구서( 매 ), 성능평가결과서( 매 ) |    |  |    |  |