

출하검사 결과 성적서

Model	2M N/W Pinhole [SNB-6011]	Lot Size	100	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	30	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
조립성	커넥터 조립	들뜸 및 조립 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	PCB 납땜상태	냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
화질 특성	해상도	최대 1920 × 1080 표현될 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	프레임레이트	최대 30fps 정상 구현될 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	역광 동작상태	BLC, WDR 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
기능 특성	OSD 메뉴 검사	한글 OSD 작동이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	Defog 동작 검사	기능 정상동작 할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	메모리 슬롯	기능 정상동작 할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	RJ-12 단자	연결 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	저조도 특성	최저 0.3Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	Day&Night 동작	주/야간 동작 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
신뢰성	소비전력	최대 7.5W 이내일 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	전원착탈시험(10 회)	Latch Up 등 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	호환성시험	컨트롤러 및 카메라 호환 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20%, 2시간이상	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	작동보증전압	DC 12V ± 10%, PoE	OK	OK	OK	0/30	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				