

## 출하검사 결과 성적서

|            |                       |           |     |     |               |        |                                                                                     |
|------------|-----------------------|-----------|-----|-----|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model      | 3M N/W BOX [SNB-7004] | Lot Size  | 100 | AQL |               | Defect | Result                                                                              |
| Buyer      | [ ]                   | Sample    | 30  | G2  | Major - 0.65  |        |  |
| Date       | ___Y ___M ___D        | Lot. No   |     |     | Minor - 2.5   |        |                                                                                     |
| Serial. No | [ ]                   | Inspector |     | S1  | Effici. - 2.5 |        |                                                                                     |

| 검사항목        |                   | 규격 및 조건                   | 측정 DATA |    |    | 평가 결과 |       |
|-------------|-------------------|---------------------------|---------|----|----|-------|-------|
|             |                   |                           | #1      | #2 | #3 | 결과    | 판정    |
| 조립성         | 커넥터 조립            | 들뜸 및 조립 이상 없을 것           | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | PCB 납땜상태          | 냉납, 미납, FLUX 등이 없을 것      | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
| 화질<br>특성    | 해상도               | 최대 2048 × 1536 표현될 것      | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | 프레임레이트            | 최대 60fps 정상 구현될 것         | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | 역광 동작상태           | BLC, WDR 정상 동작할 것         | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
| 기능<br>특성    | OSD 메뉴 검사         | 한글 OSD 작동이상 없을 것          | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | Defog 동작 검사       | 기능 정상동작 할 것               | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | Simple Focus 기능검사 | 초점설정에 문제 없을 것             | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | 원격제어              | RS-485 제어 이상 없을 것         | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | 저조도 특성            | 최저 0.00017Lux 에서 영상재현 될 것 | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | Day&Night 동작      | 주/야간 동작 이상 없을 것           | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
| 신<br>뢰<br>성 | 소비전력              | 최대 13.1W 이내일 것            | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | 전원착탈시험(10 회)      | Latch Up 등 이상동작 없을 것      | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | 호환성시험             | 컨트롤러 및 카메라 호환 이상 없을 것     | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | AGING시험(4시간이상)    | 정격전압 ±20%, 2시간이상          | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |
|             | 작동보증전압            | AC 24V, DC 12V ±10%       | OK      | OK | OK | 0/30  | OK,NG |

|                              |         |            |       |              |           |             |
|------------------------------|---------|------------|-------|--------------|-----------|-------------|
| 포장검사<br>□Acc<br>□Rej<br>□( ) | 출하지     |            | 해외규격  | □UL □CE □( ) | 포장단위(무게)  | 수량( ) 무게( ) |
|                              | 시스템     | □NTSC □PAL | 원산지   | □KOREA □( )  | 커넥터       | □유( ) □무    |
|                              | 전원사양    | □12V □24V  | 어댑터   | □AC □DC      | IRIS Jack | □유( ) □무    |
|                              | 코드 Type |            | 사용설명서 | □국문 □영문 □( ) | L 렌치      | □유( ) □무    |

|                                                        |    |  |    |  |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|--|
| 불량<br>List                                             | 1. |  | 3. |  |
|                                                        | 2. |  | 4. |  |
| 유첨 : 불량 List( 매), 불합격통보서( 매), 시정조치요구서( 매), 성능평가결과서( 매) |    |  |    |  |