SAMSUNG 삼성테크윈

출하검사 결과 성적서

담 당	부서장

Model	N/W DOME [SND-1011]	Lot Size ; 200	AQL		Defect	Result
	Buyer [ ]	Sample ; 100	G2	Major - 0.65		合格 TECHWIN QA
Date	` y ( )m. ( )d	Lot No ;		Minor - 2.5		
Ser. No	~	Inspector ;	S1	Effici.- 2.5		

검 사 항 목		규격 및 조건	측 정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
기구	센서	PS CMOS 채용 되었을 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
네트워크	유동,고정 IP 등록	DDNS 서버 접속상태 양호 할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	영상 출력 상태	끊김 없이 양호할 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
기능특성	영상압축 전송 상태	H.264, MJPEG 지원할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	전송 프레임	640×480 30fps 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	NETWORK 전송 시험	NETWORK 전송 시험시 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	해상도 지원	4:3 640×480/320×240/160×120 16:9 640×360/320×180/160×90	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	프로토콜	IPv6 지원 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	SD 메모리 기능	저장, 녹화 기능 가능할 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	저조도 기능	0.012Lux 이상일 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF 프로토콜 대응할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
신뢰성시험	Day&Night 동작	주/야간 D&N 동작 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	정격전압 / 소비전력	12V DC, 동작시 5W	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	POE 기능 동작	전원 전송 기능 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	네트워크 매니저	웹뷰어 및 N/W VIEWER 전송 상태	OK	OK	OK	0/100	OK,NG

포장 검사 결과	출하지		해외규격	□UL ,□CE ,□( )	포장단위(무게)	C수량( ),무게( )
□Acc	System	□Ntsc , □Pal	원산지	□Korea, □( )	컨넥터	□유( ) ,□무
□Rej	전원사양	DC 12V	Adapter사양	□AC,□DC	IRIS Jack	□유( ) ,□무
□( )	코드Type		사용설명서	□국문, □영문, □( )	L렌치	□유( ) ,□무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨: 불량list(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				