Compatta e accessibile
Soluzione IP a 360 gradi









Telecamera dome IP VGA fissa

SND-1011

Il modello SND-1011 è una telecamera dome IP VGA discreta per uso generale, adatta per un ampio numero di applicazioni interne. È dotata del chipset DSP WiseNetS di Samsung Techwin nel suo core, che offre una varietà di funzioni avanzate, tra cui l'analisi rilevazione viso, Samsung Super Noise Reduction (SSNRIII) di terza generazione per eliminare la rumorosità d'immagine in condizioni di bassa luminosità e Samsung Super Dynamic Range (SSDR), e ha una porta di uscita video analogica che consente una facile installazione sul posto del dispositivo di controllo analogico convenzionale. Il design compatto fa della telecamera SND-1011 un modello particolarmente adatto per piccole applicazioni, come in minimarket e negozi al dettaglio

- Risoluzione VGA (640x480) 30 fps
- Obiettivo fisso integrato da 3 mm
- H.264, doppia codifica MJPEG
- Streaming multiplo
- Funzione giorno e notte (software)
- SSDR, SSNRIII
- Rilevazione movimento, rilevazione viso

Telecamera dome IP VGA fissa

SND-1011

VGA | 3mm | SSDR | E-D&N | PoE




Specifiche


ONVIF

	SND-1011N	SND-1011P
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS da 1/4" a scansione progressiva	
Pixel totali	680(O) x 512(V)	
Pixel effettivi	640(O) x 480(V)	
Sistema di scansione	Progressivo	
Illuminazione minima	0,7 lux (F1.2)	
Rapporto S/N	50dB	
Uscita video	Tipo di connettore DIP, per l'installazione	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	Fisso da 3 mm	
Apertura max diaframma	F2.0	
Campo di visualizzazione angolare	O : 70˚, V : 50˚	
Obiettivo	40 mm	
Montaggio	Su piastra	
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE		
Intervallo di panoramica	0° ~ 355°	
Intervallo di inclinazione	17° ~ 90°	
Intervallo di rotazione	0° ~ 355°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (S/W) / A colori / B/N / Esterno B/N	
Compensazione del controluce	Off / BLC	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Riduzione digitale dei disturbi	SSNRIII (filtro 2D + 3D) (Off / On)	
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (4 zone poligonali 32x)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno	
Velocità otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manuale (60x ~ 1/12000sec)	
Capovolgi / Speculare	Off / On	
Analisi video intelligente	Rilevazione viso	
Ingresso/uscita allarme	1 ingresso	
RETE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Compression Format	H.264, MJPEG	
Risoluzione	Modo 4:3 - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Frequenza max fotogrammi	Max. 30 fps per tutte le risoluzioni	
Regolazione qualità video	H.264 : livello di compressione, controllo livello bitrate target MJPEG: controllo livello di qualità	
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR	
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 10 profili)	
IP	IPv4, IPv6	
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, ONVIF	
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x	
Metodo di streaming	Unicast / Multicast	
N° max di accessi utente	5 utenti in modo Unicast	
Slot di memoria	Slot scheda di memoria Micro SD/SDHC	
Conformità all'ONVIF	Sì	
Pagina web Lingua	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco	
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Browser supportato: Internet Explorer 7.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software di gestione centrale	Net-i viewer	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	0 ~ +50°C / 20% ~ 80%	
ELETTR.		
Tensione/corrente di ingresso	12 V CC, PoE (IEEE802.3af)	
Potenza assorbita	Max. 5W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Avorio / plastica	
Dimensioni (LxA)	Ø107.6 x 83.7mm	
Peso	285g	

Dimensioni

Unit : mm (inch)





Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUITO DA