SAMSUNG

iPOLiS

Solução de rede compacta e acessível









Câmera dome de rede VGA fixa

SND-1011

A SND-1011 é uma câmera dome de rede VGA universal e discreta, adequada para uma ampla variedade de aplicações internas. Com o chipset Samsung Techwin WiseNetS DSP no núcleo, que entrega vários recursos avançados, incluindo análise de detecção de face, Samsung Super Noise Reduction (SSNRIII) da terceira geração para eliminar ruído na imagem em condições de baixa iluminação e Samsung Super Dynamic Range (SSDR); ela tem porta de saída de vídeo analógica que permite ao dispositivo de controle analógico convencional tornar a configuração no local fácil. Seu design compacto torna a SND-1011 especialmente adequada para pequenas aplicações, como lojas de conveniência e varejo.

- 30 fps com resolução VGA (640x480)
- Lente fixa interna de 3 mm
- H.264, Codificação dupla MJPEG
- Fluxo contínuo múltiplo
- Função dia e noite (Software)
- SSDR, SSNRIII
- Detecção de movimento, Detecção de face

Câmera dome de rede VGA fixa

SND-1011

VGA | 3mm | SSDR | E-D&N | PoE




Especificações


ONVIF

	SND-1011N	SND-1011P
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	1/4" PS CMOS	
Total de pixels	680(H) x 512(V)	
Pixels efetivos	640(H) x 480(V)	
Sistema de procura	Progressiva	
Iluminação mín.	0,7Lux (F1.2)	
Relação de S/R	50dB	
Saída de vídeo	Conector tipo DIP, para instalação	
LENTE		
Distância focal (proporção de zoom)	3 mm fixa	
Proporção de abertura máx.	F2,0	
Campo de visão angular	H : 70˚, V : 50˚	
Distância mín. do objeto	40 mm (0.13ft)	
Tipo de montagem	Tipo de placa	
EXPANSÃO/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO		
Faixa de expansão	0° ~ 355°	
Faixa de inclinação	17° ~ 90°	
Faixa de rotação	0° ~ 355°	
OPERACIONAL		
Título câmera	Desl./Lig. (15 caracteres exibidos)	
Dia e noite	Auto (S/W)/Colorida/P/B/P/B externo	
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC	
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./Lig.)	
Redução de ruído digital	SSNRIII (filtro de ruído 2D+3D) (Desl./Lig.)	
Detecção de movimento	Desl./Lig. (4 zonas programáveis)	
Máscara de privacidade	Desl./Lig. (32ea 4 pontos poligonais)	
Sens-para cima (Integração de quadro)	Desl./Auto (2x a 60x)	
Controle de ganho	Desl./Baixo/Médio/Alto	
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior	
Velocidade do obturador eletrônico	Auto/A.FLK/Manual (60x a 1/12000 s)	
Invertido/Espelho	Desl./Lig.	
Análise de vídeo inteligente	Detecção de face	
E/S de alarme	Entrada 1ea	
REDE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato de compressão de vídeo	H.264, MJPEG	
Resolução	Modo 4 : 3 - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Taxa máxima de quadros	Máx. de 30 fps em todas as resoluções	
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo MJPEG: controle do nível de qualidade	
Método de controle de taxa de bits	H.264 : CBR OU VBR, MJPEG : VBR	
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 10 perfis)	
IP	IPv4, IPv6	
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF	
Segurança	Autenticação de login HTTPS(SSL), Autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, Registro de acesso do usuário, Autenticação 802.1x	
Método de fluxo	Unicast/Multicast	
Acesso máx. de usuários	5 usuários no modo unicast	
Slot de memória	Cartão de memória Micro SD/SDHC	
Conformidade com ONVIF	Sim	
Idioma da página da Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego	
Web Viewer	OS suportado: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Navegador suportado: Internet Explorer 7.0 ou superior, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software de gerenciamento central	NET-i Viewer	
MEIO AMBIENTE		
Temperatura de operação e umidade	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) / 20% a 80% UR	
ELÉTRICA		
Tensão de entrada/corrente	12VCC / PoE (IEEE802.3af)	
Consumo de energia	Máx. 5W	
MECÂNICA		
Cor/material	Marfim/plástico	
Dimensões (LxA)	Ø107.6 x 83.7 mm (Ø4.24" x 3.3")	
Peso	285g (0.63 lb)	

Dimensões

Unidade: mm (pol)





eco RoHS compliant

A marca Eco representa o desejo da Samsung Techwin de criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto satisfaz à Diretiva RoHS da UE.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUÍDO PELA

SI.POR-1109