

출하검사 결과 성적서

담당	부서장

Model	N/W DOME [SND-3080]	Lot Size : 200	AQL		Defect	Result
	Buyer []	Sample : 100	G2	Major - 0.65		
Date	y () m. () d	Lot No :		Minor - 2.5		
Ser. No	~	Inspector :	S1	Effici. - 2.5		

검 사 항 목		규격 및 조건	측 정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결 과	판정
기 구	센서	PS CCD 채용 되었을것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	디자인	돌 디자인이 미려할것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
네 트 워 크	유동, 고정 IP 등록	DDNS 서버 접속상태 양호 할것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	전송 프레임	704 x 480 30fps 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	영상 출력 상태	아날로그 출력 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
기 능 특 성	OSD Menu 검사	설정/실행/취소시 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	SD 메모리 기능	저장, 녹화 기능 유지할것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	FOCUS 상태 (F2.8-11mm)	근/원거리 초점이 맞을 것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	역광보정 기능	WDR 역광보정 기능 만족할것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	POE 기능 동작	전원 전송 기능 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	프로토콜	IPv6 지원 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	영상압축 전송 상태	H.264, MPEG4, MJPEG 지원할것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	저조도 DAY&NIGHT 작동	0.0002LUX 이상일 것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
신 뢰 성 시 험	DAY&NIGHT 동작	주야간 D&N 동작 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	정격 소비전력	동작시 8W	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	작동보증전압	AC 24V/DC 12V ±10%	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	호환성시험	알람 센서 입력 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK, NG
	네트워크 매니저	웹뷰어 및 N/W 매니저 전송 상태	OK	OK	OK	0/100	OK, NG

포 장 사 양 과 □Acc □Rej □()	출하지		해외규격	□UL □CE □()	포장단위(무게)	C수량() 무게()
	System	□Ntsc □Pal	원산지	□Korea □()	컨넥터	□유() □무
	전원사양	AC 24V/DC 12V	Adapter사양	□AC □DC	IRIS Jack	□유() □무
	코드Type		사용설명서	□국문 □영문 □()	L렌즈	□유() □무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유결: 불량list(이), 불량각동보서(이), 시정조치요구서(이), 성능평가결과서(이)				