

Ekonomik fiyat-yüksek performans özelliğine sahip 1,3 Megapiksel Ağ Kamerası



1.3 Megapiksel HD Ağ Dome Kamerası

SND-5011

SND-5011, tam kare hızında 1.3 megapiksel ve 720p HD çözünürlüğe ve kompakt bir tasarıma sahiptir. H.264 ve MJPEG sıkıştırma yöntemleri seçimiyle çoklu akış sağlayarak, saniyede 30/25 kareye kadar çeşitli kare hızlarında ve farklı çözünürlükte çoklu konumlara eşzamanlı olarak görüntü aktarma seçeneği sunar. Bu kompakt HD ağ kamerası, ekonomik fiyatlarda yüksek çözünürlüklü video ihtiyacı olan küçük/ev ofisler için çok uygundur.

- Maksimum 1.3 MP çözünürlük (1280 x 1024)
- 3mm sabit lens
- Çoklu Akış
- H.264 ve MJPEG çift codec
- Kurcalama Alarmı, Hareket Algılama
- Mahremiyet Maskesi
- Gündüz ve Gece (Yazılım)

1.3 Megapiksel HD Ağ Dome Kamerası

SND-5011



Teknik Özellikler


Onvif

SND-5011N/P

VIDEO	
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç 1.3M PS CMOS
Toplam Piksel Sayısı	1.384(Y) x 1.076(D)
Etkin Piksel	1.329(Y) x 1.049(D)
Tarama Sistemi	Kademeli
Min. Aydınlatma	Renkli / S/B : 1.6Lux (F1.8, 50IRE)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704 x 480(N), 704 x 576(P), kurulum için
MERCEK	
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3mm Sabit
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.8
Açısal Görüş Alanı	Y : 91.2°, D : 72.3°, D : 119.1°
Min. Nesne Mesafesi	40cm (400mm, 15,75 inç)
Odak Kontrolü	Manuel
Montaj Tipi	Yuvaya Montaj
PAN / EĞİM / DÖNDÜRME	
Pan Aralığı	0° ~ 352°
Eğim Aralığı	0° ~ 90°
Döndürme Aralığı	0° ~ 352°
ÇALIŞMA	
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece	Otomatik (Yazılım) / Renkli / B/W
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC
Dijital Parazit Azaltma	SSNR (Kapalı / Açık)
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge) (20 fps)
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 dikdörtgen bölge)
Algılama (Çerçeve Birleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Ayan	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Otomatik / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 12,000san)
Döndürme / Ayna	Kapalı / Açık
Akıllı Video Analizi	Kurcalama (20 fps)
Alarm I/O	1 adet Giriş
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma Biçimi	H.264, MJPEG
Çözünürlük	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Maks. Kare Hızı	H.264 : 30fps, MJPEG : 30fps (1280 x 1024), 30fps (720P HD)
Video Kalite Ayarı	H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MPEG: Kalite seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR
Akış Kapasitesi	Çoklu Akış (10 Profile Kadar)
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
QoS	Açık/Kapalı
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özet oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı
ONVIF Uyumluluğu	Var
Web sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveç, Finlandiya
Web Görüntüleyici	Desteklenen OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 veya üzeri Desteklenen Tarayıcı: Internet Explorer 7.0 veya üzeri, Firefox 9 veya üzeri, Google Chrome 15 veya üzeri, Apple Safari 5.1 veya üzeri
Merkezi Yönetim Yazılımı	NET-i viewer (NET-i görüntüleyicisi)
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90 Bağlı Nem
Saklama Sıcaklığı / Nem	-30°C ~ +60°C / %90'dan az Bağlı Nem
ELEKTRİK	
Giriş Voltajı / Akım	12V DC, PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 3.7W (12V DC), Maks. 4.3W (PoE)
MEKANİK	
Renk / Malzeme	Fildişi, Plastik
Boyutlar (GxY)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24 inç x 3.3 inç)
Ağırlık	285g (0.63 kg)

Boyutlar

Birim: mm (inç)



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirilmeyen değişikliklere tabidir.

■ DAĞITAN

FC CE

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.TUR-1206