

출하검사 결과 성적서

담당	부서장

Model	1.3M N/W Dome [SND-5061]	Lot Size	100	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	30	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
기구	센서	PS CMOS 채용 되었을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
네트 워크	유동, 고정 IP 등록	DDNS 서버 접속상태 양호할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	영상 출력 상태	끊김 없이 양호할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
기능 / 특 성	영상압축 전송 상태	H.264, MJPEG 지원할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	전송 프레임	H.264 1280×1024 30fps 가능할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	Day&Night 동작	주/야간 D&N 동작 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	해상도 지원	최대 1280×1024 까지 지원	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	고정초점렌즈	3~8.5mm 고정렌즈일 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	동시 접속자	동시 접속 10명 가능할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	저조도 기능	0.012Lux 이상일 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF 프로토콜 대응할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
신 뢰 성 시 험	내 충격시험(3회)	노이즈 및 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	정격전압 / 소비전력	12V DC, PoE / 최대 3.7W, PoE 4.3W	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	POE 기능 동작	전원 전송 기능 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	AGING 시험(4시간이상)	정격전압 ±20%, 4시간이상	OK	OK	OK	0/30	OK,NG

포장검사 □Acc □Rej □()	출하지		해외규격	□UL □CE □()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	□NTSC □PAL	원산지	□KOREA □()	커넥터	□유() □무
	전원사양	□12V □24V	어댑터	□AC □DC	IRIS Jack	□유() □무
	코드 Type		사용설명서	□국문 □영문 □()	L 렌치	□유() □무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				