



삼성테크윈

출하검사 결과 성적서

담당	부서장

Model	3M N/W Dome [SND-7082F]	Lot Size	100	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	30	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
기구	센서	PS CMOS 채용 되었을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
네트 워크	유동, 고정 IP 등록	DDNS 서버 접속상태 양호할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	영상 출력 상태	끊김 없이 양호할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
기능 / 특성	영상압축 전송 상태	H.264, MJPEG 지원할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	전송 프레임	H.264 1920 × 1080 30fps 가능할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	WDR(역광보정)	WDR(96dB) 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	해상도 지원	최대 2048 × 1536 까지 지원	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	자동 가변초점렌즈	3~8.5mm 가변이 이상 없을 것(2.8 배)	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	동시 접속자	동시 접속 10 명 가능할 것(유니캐스트)	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	저조도 기능	0.001Lux 이상일 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF 프로토콜 대응할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
신뢰성 시험	내 충격시험(3 회)	노이즈 및 이상동작 없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	정격전압 / 소비전력	12V DC, PoE / 최대 9W	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	POE 기능 동작	전원 전송 기능 이상 없을 것(Class3)	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	AGING 시험(4 시간이상)	정격전압 ±20%, 4 시간이상	OK	OK	OK	0/30	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				