

Saisir chaque détail

Fonctionnement en réseau avec zoom 37x



Caméra dôme réseau PTZ 4CIF 37x

SNP-3371TH/3371H/3371

La caméra réseau PTZ SNP-3371TH/3371H/3371 de série dispose d'un zoom optique 37x idéal pour une surveillance détaillée. Utilisant les différents codecs H.264, MPEG-4, MJPEG, cette caméra offre une plus grande flexibilité pour s'adapter à votre environnement réseau. Les modèles SNP-3371TH et SNP-3371H comprennent un boîtier intégré entièrement résistant aux intempéries (IP66), ce qui permet une installation facilitée et une plage étendue de températures de fonctionnement (-50 ° à +50 °). En outre, ils prennent en charge la technologie de transit multiple, capable de transférer en temps réel des images haute résolution 30(25) ips pour une résolution 4CIF. Le modèle SNP-3370TH intègre une fonction de suivi automatique capable de suivre intelligemment les sujets, ce qui en fait l'outil le mieux adapté à la protection de périmètres et à la surveillance en dehors des heures ouvrables.

- Max. 30 (25) ips pour une résolution 4CIF
- Zoom optique 3,5 ~ 129,5 mm (37x), zoom numérique 16x
- Multiples codecs H.264, MPEG-4, MJPEG
- Suivi auto (SNP-3371TH), carte mémoire SD, IP66, prise en charge audio bidirectionnelle

Caméra dôme réseau PTZ 4CIF 37x

SNP-3371TH/3371H/3371




SNP-3371TH/3371H





SNP-3371

Dimensions


Unité : mm (pouce)



SNP-3371TH/3371H



SNP-3371



La marque Eco represents Samsung Techwin's will to create environment-friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

Caractéristiques techniques



	SNP-3371THN/3371HN/3371N	SNP-3371THP/3371HP/3371P
VIDÉO		
Capteur	Capteur CCD 1/4" vertical à interligne double densité	
Nombre total de pixels	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Système de balayage	Balayage progressif (VPS activé), (Si WDR est activé, balayage entrelacé)	
Luminosité minimale	Couleur : 0,7 lux/F1.6 (50 IRE), N/B : 0,07 lux/F1.6 (50 IRE)	
Rapport signal/bruit	52dB	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), pour installation	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	3,5 ~ 129,5mm (37x)	
Ouverture relative max.	F1.6(Grand-angle) / F3.9(Téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 55,5°(Grand-angle) ~ 1,59°(Téléobjectif) / V : 42,5°(Grand-angle) ~ 1,19°(Téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	1,5m (4,92 pi)	
Contrôle de la mise au point	AF / One-Shot AF / Manuel	
Type d'objectif	Auto Iris CC	
Type montage	Type embarqué	
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION		
Plage de panoramique	360° (sans fin)	
Vitesse de panoramique	Prépositionnement : 500°/s, Manuel : 0,024°/s ~ 120°/s	
Plage d'inclinaison	190°(-5° ~ 185°)	
Vitesse d'inclinaison	Prépositionnement : 500°/s, Manuel : 0,024°/s ~ 120°/s	
Prépositionnement	255 Préréglages	
Précision des préréglages	±0,1°	
Auto Tracking	SNP-3371TH uniquement (* SNP-3371H/3371 non disponible)	
OPÉRATIONNEL		
Titre caméra	Off / On (Affichage jusqu'à 15 caractères)	
Jour/Nuit	ICR auto / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / WDR / HLC	
Large plage dynamique	128x , 52dB	160x, 52dB
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)	
Stabilisation d'image numérique	Off / On	
Détection de mouvement	Oui	
Masque de confidentialité	Off / On (8 zones programmables polygonales)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 512x)	
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé / Manuel	
Balance Blancs	AWC, manuel, intérieur, extérieur, ATW (1,700 K à 11,000 K)	
Vitesse d'obturateur électronique	ESC / FLK / Manuel (1/60 à 1/120,000)	ESC / FLK / Manuel (1/50 à 1/120,000)
Zoom numérique	16x	
Basculement / Miroir	Off / On	
Analyse vidéo intelligente	Ligne virtuelle, Entrée / Sortie, Apparaître / Disparaître	
E/S alarme	4 entrées / 2 sorties	
Interface de contrôle à distance	RS-485/422	
Protocole RS-485	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon	
RÉSEAU		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format de compression vidéo	H.264, MPEG4, MJPEG	
Résolution	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Vitesse d'enregistrement max.	30lips	25ips
Réglage de la qualité vidéo	H.264/MPEG4 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible	
Méthode de contrôle du débit binaire	MJPEG : Contrôle du niveau qualité	
Fonction du flux vidéo	H.264/MPEG4 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR	
E/S audio	Flux vidéo multiple (Jusqu'à 10 profils)	
Format de compression audio	Entrée/sortie ligne	
Communication audio	G.711 u-law	
IP	Audio bidirectionnel	
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF	
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x	
Méthode de transmission	Diffusion unicast/multicast	
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode unicast	
Logement mémoire	Logement carte mémoire SD/SDHC	
Conformité ONVIF	Oui	
Langues des pages Web	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec	
Web Viewer	Système d'exploitation pris en charge : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 7.0 ou 8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Logiciel de gestion centralisée CMS	NET-I viewer	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	SNP-3371 : -10° C ~ +50° C (+14° F ~ +122° F) / Humidité relative de 20 % à 80%, SNP-3371H/TH : -50° C ~ +50° C (-58° F ~ +122° F) / Humidité relative de ~ 90 %	
Protection captage	IP66 (SNP-3371TH/3371H uniquement)	
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	24 V CA, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Consommation d'énergie	SNP-3371 : Max. 21 W, SNP-3371H/3371TH : Max. 25 W maxi. (Réchauffeur à l'arrêt), max. 60 W (Réchauffeur en marche), * Fonctionnement réchauffeur sur entrée CA uniquement.	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	SNP-3371 : Ivoire / plastique, SNP-3371H/TH : Ivoire / Aluminium / Parasoleil en plastique	
Dimensions (L x H)	SNP-3371 : H155 x Ø243,4 mm (6,1" x 9,58"), SNP-3371H/TH : H331 x Ø248 mm (13,03" x 9,76")	
Poids	SNP-3371 : 2,2 kg (4,85 lb), SNP-3371H/TH : 4,6 kg (10,14 lb)	

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

