

Erfasst jedes Detail

37-faches Zoom Netzwerkbetrieb



4CIF PTZ Netzwerk Dome Kamera mit 37-fachem Zoom

SNP-3371TH/3371H/3371

Die SNP-3371TH/3371H/3371 Netzwerk PTZ Kameraserie verfügt über ein 37-faches optisches Zoom das sich perfekt für eine detaillierte Überwachung eignet. Durch die Verwendungsmöglichkeit mehrerer Codecs, wie H.264, MPEG-4 und MJPEG lässt sich diese Serie flexibel in jede Netzwerkumgebung einfügen. Die Modelle SNP-3371H und SNP-3371H verfügen über ein integriertes wasserfestes Gehäuse der Schutzklasse IP66, das leicht zu installieren ist und für einen Betriebstemperaturbereich von -50° bis +50° geeignet ist. Außerdem unterstützen sie die Multi-Streaming Technologie, mit der eine Echtzeitübertragung von hochauflösenden Bildern bei 30 (25) BpS und einer 4CIF Auflösung möglich ist. Das Modell SNP-3370TH verfügt über eine automatische Verfolgungsfunktion, mit der eine intelligente Verfolgung von Objekten möglich ist, wodurch sie für Einsätze wie bei der Überwachung von Grundstücksgrenzen und der Kontrolle außerhalb der Geschäftszeiten geeignet ist.

- Max. 30(25) BpS bei 4CIF Auflösung
- 3.5 ~ 129.5mm, 37x optisches Zoom, 16x Digitalzoom
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Multi Codec
- Auto Verfolgung (SNP-3371TH), SD-Speicherkarte, IP66, Bidirektionale Audio Unterstützung

4CIF PTZ Netzwerk Dome Kamera mit 37-fachem Zoom

SNP-3371TH/3371H/3371




SNP-3371TH/3371H





SNP-3371

Abmessungen


Einheit: mm (Zoll)



SNP-3371TH/3371H



SNP-3371



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Richtlinie entspricht.

Technische Daten



	SNP-3371THN/3371HN/3371N	SNP-3371THP/3371HP/3371P
VIDEO		
Bildsensor	1/4" vertikales CCD mit doppelter Dichte	
Gesamtpixelanzahl	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Effektive Pixel	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Synchronisierung	Progressive (VPS EIN), (Wenn WDR ein, Zeilensprungverfahren)	
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.7 Lux/F1.6(50IRE), S/W : 0.07 Lux/F1.6(50IRE)	
Signal-Rauschabstand	52dB	
Video Ausgang	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω insgesamt, 704x480(N), 704x576(P), für Installation	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomverhältnis)	3.5 ~ 129.5mm (37x)	
Max. Blendenverhältnis	F1.6(Weitwinkel) / F3.9(Tele)	
Sichtwinkelfeld	H : 55,5°(Weitwinkel) - 1,59°(Tele) / V : 42,5°(Weitwinkel) - 1,19°(Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	1.5m (4.92ft)	
Fokus-Steuerung	AF / One-Shot AF / Manuell	
Objektivtyp	DC Autom. Blende	
Gewindeanschluss	Fest integriert	
SCHWENKEN / NEIGEN / DREHEN		
Schwenkbereich	360° Endlos	
Schwenkgeschwindigkeit	Voreinstellung : 500°/Sek. Manuell : 0,024°/Sek.-120°/Sek.	
Neigungsbereich	190°(-5° ~ 185°)	
Neigegeschwindigkeit	Voreinstellung : 500°/Sek. Manuell : 0,024°/Sek.-120°/Sek.	
Voreinstellung	255	
Genauigkeit der Voreinstellung	±0.1°	
Autom. Verfolgung	Nur bei SNP-3371TH (* steht für SNP-3371H/3371N nicht zur Verfügung)	
FUNKTIONEN		
Kameratitel	Aus / Ein (bis zu 15 Zeichen werden angezeigt)	
Tag & Nacht Umschaltung	Autom. (ICR) / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / WDR / HLC	
Hoher Kontrastumfang	128x, 52dB	160x, 52dB
Kontrasterhöhung	SSDR (Samsung Super Dynamischer Bereich) (Aus/Ein)	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR III (2D+3D Rauschunterdrückung) (Aus / Ein)	
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein	
Bewegungserkennung	Ja	
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (Polygonal (vieleckig) 8 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Bildzusammenführung)	Aus / Auto (2x ~ 512x)	
Verstärkungsregelung AGC	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch / Manuell	
Weißabgleich	AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich, ATW (1,700°K ~ 11,000°K)	
Verschlusszeit der elektronischen Blende	ESC / FLK / Manuell (1/60 ~ 1/120,000)	ESC / FLK / Manuell (1/50 ~ 1/120,000)
Digitalzoom	16x	
Drehen / Spiegeln	Aus / Ein	
Intelligente Analyse des Videoinhalts	Virtuelle Linie, Betreten / Verlassen, Erscheinen / Verschwinden	
Alarm Eingänge/Ausgänge	4 Eingänge / 2 Ausgänge	
Schnittstelle für Fernsteuerung	RS-485/422	
RS-485 Protokoll	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon	
NETZWERK		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Videokomprimierungsformat	H.264, MPEG4, MJPEG	
Auflösung	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Max. Bildfrequenz	30Bps	25Bps
Video Qualität Anpassung	H.264/MPEG 4 : Komprimierungsgrad, Regulierung der Zielbitrate	
Kompressionsmethode	MJPEG : Regulierung der Bildqualität	
Streaming	H.264/MPEG 4 : CBR oder VBR, MJPEG : VBR	
Audio Eingänge/Ausgänge	Line in / Line out	
Audiokomprimierungsformat	G.711 M-LAW	
Audiokommunikation	Bi-direktionales Audio	
IP	IPv4, IPv6	
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF	
Sicherheit	HTTPS(SSL) Anmelde-Authentifizierung, Digest-Authentifizierung, IP-Adressenfilterung, Benutzer Zugriffsprotokoll, 802.1x Authentifizierung	
Streaming-Methode	Unicast / Multicast	
Max. Benutzerzugriff	10 Benutzer im Unicast-Modus	
Speicherkartensteckplatz	SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz	
ONVIF-Kompatibilität	Ja	
Sprache der Webseite	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Holländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch	
Web Viewer	Unterstützte Betriebssysteme : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, Unterstützte Browser : Internet Explorer 7.0 oder 8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Zentrale Management Software	NET-i viewer	
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	SNP-3371 : -10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% rel. Luftfeuchtigkeit, SNP-3371H/TH : -50°C ~ +50°C / ~ 90% rel. Luftfeuchtigkeit	
Schutzklasse	IP66 (nur SNP-3371TH/3371H)	
ELEKTRISCHE DATEN		
Eingangsspannung/Strom	24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Leistungsaufnahme	SNP-3371 : Max. 21W, SNP-3371H/3371TH : Max. 25W (Heizung Aus), Max. 60W (Heizung Ein), * Die Heizung kann nur mit Wechselstrom betrieben werden.	
MASSE UND GEWICHTE		
Farbe / Material	SNP-3371 : Elfenbein / Kunststoff, SNP-3371H/TH : Elfenbein / Aluminium / Kunststoff Sonnenblende	
Abmessungen (B x H)	SNP-3371 : H155 x Ø243.4 mm, SNP-3371H/TH : H331 x Ø248 mm	
Gewicht	SNP-3371 : 2.2kg, SNP-3371H/TH : 4.6kg	

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

