

Cattura ogni dettaglio in rete con zoom 37x



Speed Dome Camera IP 4CIF 37x

SNP-3371TH/3371H/3371

La serie di telecamere IP PTZ SNP-3371TH/3371H/3371 offre uno zoom ottico 37x perfetto per un monitoraggio dettagliato. Utilizzando più codec, H.264, MPEG-4, MJPEG, la serie offre flessibilità di adattamento all'ambiente di rete. I modelli SNP-3371TH e SNP-3371H includono una custodia da esterno integrata intemperie in conformità con lo standard IP66, che rende agevole l'installazione e supporta un ampio campo di temperatura di esercizio (da -50° a +50°). Questi modelli supportano inoltre una tecnologia multistreaming in grado di trasferire immagini in tempo reale ad alta risoluzione a 30(25) fps con risoluzione 4CIF. Il modello SNP-3370TH include una funzione di tracking automatico in grado di rilevare i soggetti in movimento in modo intelligente, rendendola adatta per applicazioni quali la protezione perimetrale e la sorveglianza fuori orario.

- Max. 30(25) fps con risoluzione 4CIF
- Zoom ottico 3,5 ~ 129,5 mm (37x), zoom digitale 16x
- Multicodec H.264, MPEG-4, MJPEG
- Tracking automatico (SNP-3371TH), memoria SD, IP66, supporto audio bidirezionale

Speed Dome Camera IP 4CIF 37x

SNP-3371TH/3371H/3371



SNP-3371TH/3371H



SNP-3371


Specifiche tecniche





SNP-3371THN/3371HN/3371N		SNP-3371THP/3371HP/3371P	
VIDEO			
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD trasferimento interlinea da 1/4" con doppia densità verticale		
Pixel totali	811(O) x 508(V)	795(O) x 596(V)	
Pixel effettivi	768(O) x 494(V)	752(O) x 582(V)	
Sincronizzazione	Progressivo (VPS ON) (con WDR attivo, scansione interlacciata)		
Illuminazione minima	A colori: 0,7 lux/F1.6(50IRE), B/N: 0,07 lux/F1.6(50IRE)		
Rapporto S/N	52dB		
Uscita video	CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω composita, 704x480(N), 704x576(P), per l'installazione		
OBIETTIVO			
Lunghezza focale (rapporto zoom)	3,5 ~ 129,5mm (37x)		
Apertura max diaframma	F1.6 (Wide) / F3.9 (Tele)		
Campo di visualizzazione angolare	O : 55,5° (Wide) ~ 1,59° (Tele) / V: 42,5° (Wide) ~ 1,19° (Tele)		
Distanza minima dagli oggetti	1,5m		
Controllo messa a fuoco	AF / AF uno scatto / Manuale		
Obiettivo	Diaframma automatico DC		
Montaggio	Su piastra		
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE			
Intervallo di panoramica	360°, continuo		
Velocità panoramica	Preimpostazione: 500°/sec, manuale: 0,024°/sec ~ 120°/sec		
Intervallo di inclinazione	190°(-5° ~ 185°)		
Velocità inclinazione	Preimpostazione: 500°/sec, manuale: 0,024°/sec ~ 120°/sec		
Preimpostazione	255x		
Precisione di preimpostazione	±0.1°		
Tracking automatico	Solo SNP-3371TH (* SNP-3371H/3371 non disponibile)		
CARATTERISTICHE OPERATIVE			
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)		
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N		
Compensazione del controllo	Off / BLC / WDR / HLC		
Gamma dinamica ampia	128x , 52dB	160x, 52dB	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)		
Riduzione digitale dei disturbi	SSNRIII (filtro 2D + 3D) (Off / On)		
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On		
Rilevazione movimento	Si		
Maschera privacy	Off / On (8 zone poligonali programmabili)		
Sens up (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 512x)		
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale		
Bilanciamento del bianco	AWC, Manuale, Interno, Esterno, ATW (1.700°K ~ 11.000°K)		
Velocità otturatore elettronico	ESC / FLK / Manuale (1/60 ~ 1/120.000)	ESC / FLK / Manuale (1/50 ~ 1/120.000)	
Zoom digitale	16x		
Immagine speculare e inverte	Off / On		
Analisi video intelligente	Linea virtuale, ingresso / uscita, visualizzazione / scomparsa		
Ingresso/uscita allarme	4 ingressi / 2 uscite		
Interfaccia seriale	RS-485/422		
Protocollo RS-485	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon		
RETE			
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)		
Formato di compressione	H.264, MPEG4, MJPEG		
Risoluzione	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240	
Frequenza max fotogrammi	30fps	25fps	
Regolazione qualità video	H.264/MPEG4: Livello di compressione, controllo livello bitrate target		
Metodo di controllo bitrate	MJPEG: Controllo livello di qualità		
Capacità di streaming	H.264/MPEG4: CBR o VBR, MJPEG: VBR		
I/O audio	Streaming multipli (fino a 10 profili)		
Formato di compressione audio	Line in / Line out		
Comunicazione audio	G.711 u-law		
IP	Audio bidirezionale		
	IPv4, IPv6		
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF		
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x		
Metodo di streaming	Unicast / Multicast		
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast		
Slot di memoria	Slot scheda di memoria SD/SDHC		
Conformità all'ONVIF	Si		
Pagina web Lingua	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, Danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco		
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, browser supportato: Internet Explorer 7.0 o 8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari		
Software di gestione centrale	NET-I viewer		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI			
Temperatura / umidità di esercizio	SNP-3371: -10°C ~ +50°C / umidità relativa 20% ~ 80%, SNP-3371H/TH : -50°C ~ +50°C / ~ umidità relativa 90%		
Grado di protezione	IP66 (solo SNP-3371TH/3371H)		
ALIMENTAZIONE			
Tensione/corrente di ingresso	24 V CA, PoE + (IEEE 802.3at)		
Potenza assorbita	SNP-3371: Max. 21 W, SNP-3371H/3371TH: Max 25 W (riscaldatore spento), max 60 W (riscaldatore acceso), * il riscaldatore opera solo con ingresso CA.		
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Colore/materiale	SNP-3371: Calotta parasole avorio / plastica, SNP-3371H/TH: Calotta parasole avorio / alluminio / plastica		
Dimensioni (LxA)	SNP-3371: H155 x Ø243,4 mm, SNP-3371H/TH : H331 x Ø248 mm		
Peso	SNP-3371: 2,2 kg, SNP-3371H/TH : 4,6 Kg		

Dimensioni


Unità: mm (pollici)



SNP-3371TH/3371H



SNP-3371



Il marchio **Eco** rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche e senza preavviso.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

