

Her detayı yakalayın 37x zoom ağı



4CIF 37x Ağ PTZ Dome Kamera

SNP-3371TH/3371H/3371

SNP-3371TH/3371H/3371 ağ PTZ kamera serisi, ayrıntılı izleme için mükemmel bir 37x optik zoom sunmaktadır. H.264, MPEG-4, MJPEG çoklu codec kullanan seri, ağ ortamınıza uygun bir esneklik sağlar. SNP-3371TH ve SNP-3371H modelleri IP66 için tamamen su geçirmez entegre bir muhafaza içermekte olup kurulumu kolaylaştırır ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığını destekler (-50 ila +50). Ayrıca 4CIF çözünürlükte gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü görüntüleri 30(25)fps aktarabilen çoklu akış teknolojisini desteklerler. SNP-3370TH, nesneleri akıllı biçimde izleyerek çevre koruma ve çalışma saatleri dışı izleme gibi uygulamalar için uygun hale getiren otomatik bir takip işlevine sahiptir.

- 4CIF çözünürlüğünde maks. 30(25)fps
- 3,5 ~ 129,5mm (37x) optik zoom, 16x dijital zoom
- H.264, MPEG-4, MJPEG çoklu codec
- Otomatik takip (SNP-3371TH), SD bellek, IP66, çift yönlü ses desteği

4CIF 37x Ağ PTZ Dome Kamera

SNP-3371TH/3371H/3371




SNP-3371TH/3371H




SNP-3371

Boyutlar

Birim : mm (inç)



SNP-3371TH/3371H



SNP-3371



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma iradesini temsil etmektedir ve ürünün EU RoHS Direktifini karşıladığını göstermektedir.

Teknik Özellikler



	SNP-3371THN/3371HN/3371N	SNP-3371THP/3371HP/3371P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/4 inç Dikey çift yoğunluklu arahat aktarım CCD	
Toplam Piksel	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkili Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Senkronizasyon	Kademeli (VPS açık), (WDR açık konumdaysa, Geçmeli tarama)	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,7Lux/F1,6(50IRE), S/B : 0,07 Lux/F1,6(50IRE)	
S/N Oranı	52dB	
Video Çıkışı	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ü kompozit, 704x480(N), 704x576(P), kurulum için	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3,5 ~ 129,5mm (37x)	
Maks. Aperture Ratio	F1.6(Geniş) / F3.9(Tele)	
Açısal Görüş Alanı	Y : 55,5°(Geniş) ~ 1,59°(Tele) / D : 42,5°(Geniş) ~ 1,19°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	1.5m (4.92ft)	
Odak Kontrolü	AF / Tek Çekim AF / Manuel	
Lens Türü	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞ / DÖNDÜR		
Pan Aralığı	360° Sınırsız	
Pan Hızı	Ön Ayar : 500°/san, Manuel : 0,024°/san ~ 120°/san	
Eğim Aralığı	190°(-5° ~ 185°)	
Eğim Hızı	Ön Ayar : 500°/san, Manuel : 0,024°/san ~ 120°/san	
Ön Ayar	255adet	
Ön Ayar Accuracy	±0,1°	
Otomatik Takip	Sadece SNP-3371TH (* SNP-3371H/3371 mevcut değildir)	
ÇALIŞMA		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / WDR / HLC	
Geniş Dinamik Aralık	128x, 52dB	160x, 52dB
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (2D+3D parazit filtresi) (Kapalı / Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Mahremiyet Maskesi	Var	
Privacy Masking	Kapalı / Açık (8 Poligon programlanabilir bölge)	
Algılama (Kare Tümlleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 256x)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Manuel	
Beyaz Denge	AWC, Manuel, İç mekan, Dış mekan, ATW (1,700°K ~ 11,000°K)	
Elektronik Obtüratör Hızı	ESC / FLK / Manuel (1/60 ~ 1/120,000)	ESC / FLK / Manuel (1/50 ~ 1/120,000)
Dijital Zoom	16x	
Döndürme / Ayna (Ters)	Kapalı / Açık	
Akıllı Video Analizi	Sanal Hat, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma	
Alarm G/Ç	4 adet Giriş / 2 adet Çıkış	
Uzaktan Kumanda Arayüzü	RS-485/422	
RS-485 Protokolü	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon	
AĞ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MPEG4, MJPEG	
Çözünürlük	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Maks. Kare Hızı	30fps	25fps
Video Kalitesi Ayarı	H.264/MPEG4 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	MJPEG: Kalite Seviyesi Kontrolü	
Akış Özelliği	H.264/MPEG4 : CBR veya VBR, MJPEG: VBR	
Ses G/Ç	Çoklu akış (10 profile kadar)	
Ses Sıkıştırma Formatı	Hat girişi / Hat çıkışı	
Ses İletişimi	G.711 u-law	
IP	Çift yönlü ses	
Protokol	IPv4, IPv6	
Güvenlik	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF	
Akış Yöntemi	HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulaması	
Maks. Kullanıcı Geçiş	Tekli yayın / Çoklu yayın	
Bellek Yuvası	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı	
ONVIF Uyumluluğu	SD/SDHC bellek yuvası	
Webpage Language	Var	
Web Viewer	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
Merkezi Yönetim Yazılımı	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, Desteklenen Tarayıcı: Internet Explorer 7.0 veya 8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
MEKANİK	NET-i viewer	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	SNP-3371: -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 RH, SNP-3371H/TH: -50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / ~ %90 RH	
Ingress Koruma	IP66 (sadece SNP-3371TH/3371H)	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Güç Tüketimi	SNP-3371: Maks. 21W, SNP-3371H/3371TH: Maks. 25W (Isıtıcı kapalı), Maks. 60W (Isıtıcı açık), * Isıtıcı sadece AC güç girişinde çalışır.	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	SNP-3371: Fildişi / Plastik, SNP-3371H/TH: Fildişi / Alüminyum / Plastik Güneşlik	
Boyutlar(GxY)	SNP-3371: H155 x Ø243.4 mm (6.1" x 9.58") , SNP-3371H/TH : H331 x Ø248 mm (13.03" x 9.76")	
Ağırlık	SNP-3371: 2.2kg, SNP-3371H/TH : 4.6Kg	

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN

