

See 20x in HD

Caméra dôme PTZ 1,3 mégapixel 20x



Caméra dôme réseau PTZ 1,3 mégapixel HD 20x

SNP-5200/5200H

Les modèles SNP-5200/5200H sont des caméras PTZ haute performance 1,3 mégapixel, qui disposent d'un zoom optique 20x fournissant des images HD. Parfaitement conformes à la norme ONVIF, ces caméras dôme PTZ sont capables d'afficher plusieurs résolutions et formats, depuis le format CIF (320 x 240) au format à 1,3 mégapixel (1280 x 1024), y compris le format haute définition (16:9) à 720p. Elles sont également dotées d'une capacité de transmission simultanée des flux de données selon différentes résolutions, et autorisent, dans le même temps, la transmission du flux de données le plus pertinent vers l'appareil de visionnage ou d'enregistrement. Le système SNP-5200H comporte un boîtier IP66 capable de supporter des environnements extrêmes allant de -58°F à +122°F (-50°C ~ +50°C).

- Résolution maxi. 1,3 mégapixel (1280 x 1024)
- Prise en charge de la résolution HD 16:9 (720p)
- Objectif Jour/Nuit avec zoom optique 20x
- Codec multiple H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- Hybride (sortie vidéo et contrôle analogiques)
- PoE+, logement carte mémoire SD, audio 2 voies, IP66 (SNP-5200H)


Caméra dôme réseau PTZ 1,3 mégapixel HD 20x

SNP-5200/5200H




Dimensions

Unité : mm (pouce)



SNP-5200



SNP-5200H

Accessoires (en option)



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

Caractéristiques techniques



	SNP-5200N/P	SNP-5200HN/HP
VIDÉO		
Capteur	Capteur PS CMOS 1/3" 1,3 MP	
Nombre total de pixels	1 384 (H) x 1 076 (V)	
Nombre de pixels réels	1 329 (H) x 1 049 (V)	
Système de balayage	Progressif	
Luminosité minimale	Couleur : 0,7 Lux (F1.6, 50 IRE), 0,01 Lux (Augmenter sens. 60x, 50 IRE), N/B : 0,08 Lux (F1.6, 50 IRE), 0,001 Lux (Augmenter sens. 60x, 50 IRE)	
Rapport signal/bruit	52dB	
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite, 704 x 480(N), 704 x 576(P), pour l'installation	
OBJECTIF		
Longueur focale (Facteur zoom)	4,45 ~ 89mm (20X)	
Ouverture relative maxi	F1.6 (grand angle) / F2.9 (téléobjectif)	
Champ de vision angulaire	H : 56,56° (grand angle) ~ 3,10°(téléobjectif) / V : 43,32° (grand angle) ~ 2,34° (téléobjectif)	
Distance minimale de l'objet à l'objectif	1 m (3,28 pieds)	
Contrôle de la mise au point	AF / AF prise de vue statique / Manuel	
Type d'objectif	Diaphragme automatique DC	
Type montage	Type embarqué	
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION		
Plage de panoramique	360° (sans fin)	
Vitesse de panoramique	Prépositionnement : 500°/s, Manuel : 0,024°/s ~ 120°/s	
Plage d'orientation	190°(-5° ~ 185°)	
Vitesse d'inclinaison	Prépositionnement : 500°/s, Manuel : 0,024°/s ~ 120°/s	
Préréglage	255ea	
Précision du préréglage	±0,1°	
OPÉRATIONNEL		
Titre de caméra	Off / On (affichage jusqu'à 15 caractères)	
Jour et Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC	
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNRill (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)	
Stabilisation d'image numérique	Off / On	
Détection mouvement	Off / On (4 zones programmables)	
Masque de confidentialité	Off / On (8 zones programmables)	
Augmenter sens. (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé / Manuel	
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur	
Vitesse d'obturation électronique	Auto / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 30 000 s)	
Zoom numérique	16x	
Basculement / Miroir	Off / On	
Analyse Vidéo intelligente	Changement de scène, Ligne virtuelle, Entrée / Sortie, Apparition/Disparition	
E/S alarme	Entrée 4ea / Sortie 2ea (Relais)	
Interface de contrôle à distance	RS-485/422	
Protocole RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Bosch, Vicon, GE	
RÉSEAU		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format de compression vidéo	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Résolution	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240	
Vitesse d'enregistrement max.	30 images/s pour toutes les résolutions	
Réglage de la qualité vidéo	H.264 / MPEG-4 : Niveau de compression, contrôle du niveau de débit binaire cible	
Méthode de contrôle du débit binaire	MJPEG : contrôle du niveau de qualité	
Fonction de lecture en transit	H.264 / MPEG-4 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR	
E/S audio	Micro / Entrée de ligne, sortie de ligne	
Format de compression audio	G.711 u-law	
Communication audio	2 voies	
IP	IPv4, IPv6	
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
Sécurité	Authentification par login HTTPS(SSL), authentification de l'identifiant en abrégé Filtrage d'adresses IP, journal d'accès utilisateur, authentification 802.1x	
Méthode de lecture en transit	Diffusion individuelle / multiple	
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode diffusion individuelle	
Logement mémoire	Port mémoire SD/SDHC	
Conformité ONVIF	Oui	
Langue de la page Web	anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, coréen, russe, japonais, suédois, danois, portugais, turc, polonais, tchèque, roumain, serbe, néerlandais, croate, hongrois, grec	
Web Viewer	Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS	
Logiciel de gestion centrale CMS	Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Net-i Viewer		
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative de 20% à 80%	-50 C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 %
Protection captage	N/A	Classe IP66 (étanche à l'eau)
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	24V CA, PoE+(802.3at)	
Consommation d'énergie	Max. 21W	Max. 25W (réchauffeur à l'arrêt), max. 52W (réchauffeur en marche) * Fonctionnement réchauffeur sur entrée CA uniquement.
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / Plastique	Ivoire / Aluminium, Parasoleil en plastique
Dimensions (L x H)	Ø155 x 243,4mm (Ø6,1" x 9,58")	Ø248 x 316,5mm (9,76" x 12,46")
Poids	2,1 Kg (4,63 lbs)	4,6Kq (10,14 lbs)

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788