

20-fache Vergrößerung in HD

1.3Megapixel PTZ Dome Kamera mit 20-fachem Zoom



1.3Megapixel HD 20x PTZ Dome Kamera

SNP-5200/5200H

Bei den Modellen SNP-5200/5200H handelt es sich um Hochleistungskameras mit 1.3 Megapixel und PTZ-Funktion die Bilder mit 20-facher optischer Vergrößerung in HD-Qualität liefern. Diese vollständig ONVIF kompatiblen PTZ Dome Kameras zeichnen sich durch mehrere Auflösungen und Bildseitenverhältnisse von CIF (320 x 240) bis hin zu vollen 1.3 Megapixel (1280 x 1024) einschließlich dem High Definition (16:9) Format bei 720p aus. Sie sind ebenfalls in der Lage, verschiedene Auflösungen gleichzeitig zu übertragen und ermöglichen es, die wichtigsten Bilder an das Anzeige- oder Aufzeichnungsgerät gleichzeitig zu übertragen. Das Modell SNP-5200H verfügt über ein Gehäuse der Schutzklasse IP 66, das extremsten Temperaturbedingungen von -50°C ~ +50°C standhält.

- Max. Auflösung 1.3M (1280 x 1024)
- Unterstützt 16:9 HD (720p)
- Tag/Nacht Objektiv mit 20-fachem optischem Zoom
- H.264 / MPEG4 / MJPEG Multi Codec
- Hybrid (Analoger Video Ausgang und Steuerung)
- PoE+, Steckplatz für SD-Speicherkarte, 2-Kanal Audio, IP66 (SNP-5200H)


1.3Megapixel HD 20x PTZ Dome Kamera

SNP-5200/5200H




Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)



SNP-5200



SNP-5200H

Zubehör (Optional)

SNP-5200



Im Lieferumfang ist der Montagefuß enthalten

SNP-5200H



SBP-300WM (Wandmontage)



SBP-300CM (Deckenmontage)



SBP-300LM (Fensterbrettmontage)



SBP-300PM (Säulenmontage)



SBP-300KM (Eckenmontage)



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Richtlinie entspricht.

Technische Daten



	SNP-5200N/P	SNP-5200HN/HP
VIDEO		
Bildaufnahmegerät	1/3" 1.3M PS CMOS	
Gesamtpixelanzahl	1,384(H) x 1,076(V)	
Effektive Pixel	1,329(H) x 1,049(V)	
Abtastsystem	Progressiv	
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.7Lux (F1.6, 50IRE), 0.01Lux (Sens-up 60x, 50IRE), S/W : 0.08Lux (F1.6, 50IRE), 0.001Lux (Sens-up 60x, 50IRE)	
Signal-Rauschabstand	52dB	
Videoausgang	CVBS : 1.0 Vss / 75Ω gesamt, 704 x 480(N), 704 x 576(P), für Installation	
OBJEKTIV		
Brennweite (Zoomrate)	4,45 - 89mm (20x)	
Max. Blendenverhältnis	F1,6(Weit) / F2,9(Tele)	
Blickwinkel	H : 56,56°(Weit) - 3,10°(Tele) / V : 43,32°(Weit) - 2,34°(Tele)	
Mindestentfernung zum Objekt	1m	
Fokus-Steuerung	AF / Einzelschuss, AF / Manuell	
Objektivart	DC Auto-Iris	
Montagetyp	Board-In-Typ	
SCHWENKEN / NEIGEN / DREHEN		
Schwenkbereich	360° Endlos	
Schwenkgeschwindigkeit	Voreinstellung: 500°/Sek. Manuell : 0,024°/Sek. -120°/Sek.	
Neigebereich	190°(-5° - 185°)	
Neigegegeschwindigkeit	Voreinstellung: 500°/Sek. Manuell : 0,024°/Sek. -120°/Sek.	
Voreinstellungen	Je 255	
Voreingestellte Präzision	±0.1°	
FUNKTIONSWEISE		
Kameratitel	Off (Aus) / On (Ein) (Bis zu 15 Zeichen werden angezeigt)	
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC / HLC	
Kontraststeigerung	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off (Aus) / On (Ein))	
Digitale Rauschunterdrückung	SSNRlli (2D+3D Rauschfilter) (Off (Aus) / On (Ein))	
Digitale Bildstabilisierung	Off (Aus) / On (Ein)	
Bewegungserkennung	Off (Aus) / On (Ein) (4 programmierbare Zonen)	
Privatzonen	Off (Aus) / On (Ein) (8 programmierbare Zonen)	
Sens-up (Bildintegration)	Off (Aus) / Auto (2 x - 60 x)	
Verstärkungsregelung	Off (Aus) / Low (Niedrig) / Medium (Mittel) / High (Hoch) / Manuell (Manuell)	
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich	
Elektronischer Blendenverschluss	Auto / A.FLK / Manuell (1/30 - 30,000 Sek.)	
Digitalzoom	16x	
Umdrehen / Spiegel	Off (Aus) / On (Ein)	
Intelligente Video-Analyse	Szenenwechsel, Virtueller Zaun, Betreten/Verlassen, Wegnehmen/Hinterlassen	
Alarm E/A	Eingänge je 4 / Ausgänge je 2 (Relay)	
Fernbedienungsschnittstelle	RS-485/422	
RS-485 Protokoll	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Bosch, Vicon, GE	
NETZWERK		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Videokomprimierungsformat	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Auflösung	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240	
Max. Bildfrequenz	30 BpS at all Auflösungen	
Video Qualität Anpassung	H.264 / MPEG-4 : Komprimierungsstufe, Zielbitrate Pegelsteuerung, MJPEG : Pegelsteuerungs-Qualität	
Bitrate Steuerungsmethode	H.264 / MPEG-4 : CBR oder VBR, MJPEG : VBR	
Streaming Kapazität	Mehrere-Streaming (Bis zu 10 Profile)	
Audio E/A	Mic / Line in, Line out	
Audiokomprimierungsformat	G.711 U-LAW	
Audiokommunikation	2-WEGE	
IP	IPv4, IPv6	
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
Sicherheit	HTTPS (SSL) Benutzerauthentifizierung, Digest Benutzerauthentifizierung, Filterung von IP-Adressen, Benutzerzugriffsdateien, 802.1x authentication	
Streaming-Methode	Unicast / Multicast	
Max. Benutzerzugriff	10 Benutzer im Unicast-Modus	
Speicherkartensteckplatz	SD/SDHC-Speicherkartensteckplatz	
ONVIF-Übereinstimmung	Ja	
Sprache der Webseite		
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Niederländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch		
Web Viewer		
Unterstütztes Betriebssystem: Windows XP, VISTA, 7, MAC OS		
Unterstützter Browser: Internet Explorer 6.0 oder Höher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari		
BETRIEBSBEDINGUNGEN		
Software zur zentralen Verwaltung	NET-i viewer	
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% - 80% RH	-50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / Weniger als 90% RH
Schutzklasse	K/A	Schutzart-IP66 (Wasserdicht)
ELEKTRISCH		
Eingangsspannung/Strom	24 V Wechselstrom, PoE+(802.3at)	
Energieverbrauch	Max. 21W	Max. 25W (Heizung Aus), Max. 52W (Heizung ein) * Das Heizelement kann nur mit Wechselstrom betrieben werden.
MECHANISCH		
Farbe/ Material	Elfenbeinfarbig / Kunststoff	Elfenbein / Aluminium / Kunststoff-Sonnenblende
Abmessungen (W x H x D)	Ø155 x 243,4mm (Ø6,1" x 9,58")	Ø248 x 316,5mm (9,76" x 12,46")
Gewicht	2.1 kg	4,6Kg

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

■ VERTRIEB ÜBER BY



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788