

Visualize 20x em HD

Câmera dome PTZ de 20x e 1.3 megapixels



Câmera dome PTZ de rede de 20x e 1.3 megapixels em HD

SNP-5200/5200H

As SNP-5200/5200H são câmeras de PTZ de 1.3 megapixels com alto desempenho e fornecem zoom óptico de 20x em imagens HD. Essas domes de PTZ totalmente compatíveis com ONVIF apresentam várias resoluções e proporções de aspecto desde CIF (320 x 240) até o total de 1.3 megapixels (1280 x 1024), incluindo formato de Alta definição (16:9) a 720p. Elas também fornecem a capacidade de transmitir diferentes resoluções simultaneamente, possibilitando que o fluxo mais relevante seja transmitido ao seu dispositivo de exibição ou gravação ao mesmo tempo. A SNP-5200H incorpora um compartimento IP66 capaz de suportar temperaturas extremas de -58°F a +122°F (-50°C a +50°C).

- Resolução máxima de 1,3M (1280 x 1024)
- Suporta 16:9 HD (720p)
- Lente de zoom óptico de 20x, dia/noite
- Codecs múltiplos H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- Híbrida (Saída de vídeo analógica e controle)
- PoE+, slot para memória SD, áudio bidirecional, IP66 (SNP-5200H)


Câmera dome PTZ de rede de 20x e 1.3 megapixels em HD

SNP-5200/5200H




Dimensões

Unidade: mm (polegadas)



SNP-5200



SNP-5200H

Acessórios (opcional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Especificações



SNP-5200N/P		SNP-5200HN/HP
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	CMOS PS de 1/3" 1,3M	
Total de pixels	1,384(H) x 1,076(V)	
Pixels efetivos	1,329(H) x 1,049(V)	
Sistema de procura	Progressivo	
Iluminação mín.	Colorida: 0,7Lux (F1.6, 50IRE), 0,001Lux (Sens-para cima, 60x, 50IRE), P/B: 0,08Lux (F1.6, 50IRE), 0,001Lux (Sens-para cima, 60X, 50IRE)	
Relação de S/R	52dB	
Saída de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação	
LENTE		
Distância focal (Proporção de zoom)	4,45 a 89 mm (20x)	
Taxa de abertura máx.	F1,6 (grande angular) F2,9 (telefoco)	
Campo angular de visão	H: 56,56°(grande angular) a 3,10°(telefoco)/V: 43,32°(grande angular) a 2,34°(telefoco)	
Distância mínima do objeto	1 m (3,28 pés)	
Controle de foco	AF/AF de um disparo/manual	
Tipo de lente	Íris automática DC	
Tipo de montagem	Tipo integrado na placa	
PANORÂMICA/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO		
Faixa de panorâmica	360°sem fim	
Velocidade de panorâmica	Predefinição: 500°/s, manual: 0,024°/s ~ 120°/s	
Faixa de inclinação	190°(-5° a185°)	
Velocidade de inclinação	Predefinição: 500°/s, manual: 0,024°/s ~ 120°/s	
Predefinição	255ea	
Precisão da predefinição	±0,1°	
OPERACIONAL		
Título da câmera	Desl./lig. (15 caracteres exibidos)	
Dia e noite	Automático (ICR)/colorida/P/B	
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC/HLC	
Apriomramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)	
Redução de ruído digital	SSNRll (filtro de ruído 2D+3D) (desl./lig.)	
Estabilização de imagem digital	Desl./lig.	
Deteção de movimento	Desl./lig. (4 zonas programáveis)	
Máscara de privacidade	Desl./lig. (8 zonas programáveis)	
Sens-para cima (Integração de quadro)	Desl./automático (2X a 60X)	
Controle de ganho	Desl. / baixo / médio / alto / manual	
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / manual / interior / exterior	
Velocidade do obturador eletrônico	Automático/A.FLK/manual (1/30 a 30.000 s)	
Zoom digital	16x	
Invertido/Espelho	Desl./lig.	
Análise de vídeo inteligente	Mudança de cena, linha virtual, entrada/Saída, aparecimento/desaparecimento	
E/S de alarme	Entrada 4ea/saída 2ea (relé)	
Interface de controle remoto	RS-485/422	
Protocolo RS-485	Samsung T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Bosch, Vicon, GE	
REDE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato de compressão de vídeo	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Resolução	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240	
Taxa máxima de quadros	30fps em todas as resoluções	
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264 / MPEG-4 : nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade	
Método de controle de taxa de bits	H.264/MPEG-4: CBR ou VBR, MJPEG: VBR	
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 10 perfis)	
E/S de áudio	Mic / Entrada de linha, saída de linha	
Formato de compressão do áudio	G.711 u-law	
Comunicação de áudio	2 vias	
IP	IPv4, IPv6	
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
Segurança	Autenticação de login HTTPS(SSL), Autenticação de login Digest Filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x	
Método de fluxo	Unicast/multicast	
Acesso máx. de usuários	10 usuários no modo unicast	
Slot de memória	Slot de memória SD/SDHC	
Conformidade com ONVIF	Sim	
Idioma da página da Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro e Grego	
Visualizador da Web	SO suportado: Windows XP/VISTA/7, MAC OS Navegador suportado: Internet Explorer 6.0 ou mais recente, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software de gerenciamento central	Visualizador NET-i	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS		
Temperatura / umidade operacional	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) / 20% a 80% de UR	-50°C a +50°C (-58°F ~ +122°F)/menos de 90% de UR
Proteção de ingresso	N/D	Grau IP66 (à prova d'água)
ELÉTRICA		
Tensão/corrente de entrada	24VCA, PoE+(802.3at)	
Consumo de energia	Máx. 21W	Máx. 25W (aquecedor desligado), Máx. 52W (aquecedor ligado) * O aquecedor funciona apenas com entrada CA.
MECÂNICA		
Cor/material	Mármore/plástico	Marfim / alumínio / Proteção solar de plástico
Dimensões (LxA)	Ø155 x 243,4 mm (Ø6,1" x 9,58")	Ø248 x 316,5 mm (9,76" x 12,46")
Peso	2,1Kg (4,63 lb)	4,6Kg (10,14 lb)

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788