

Visualización 20x en HD

Cámara Domo con PTZ 20x de 1,3 megapíxeles



Cámara de red Domo con PTZ 20x HD de 1,3 megapíxeles

SNP-5200/5200H

Los modelos SNP-5200/5200H son cámaras con PTZ de 1,3 megapíxeles de alto rendimiento y proporcionan zoom óptico 20x en imágenes HD. Estas cámara Domo con PTZ totalmente compatibles con ONVIF incluyen varias resoluciones y relaciones de aspecto desde CIF (320 x 240) hasta 1,3 megapíxeles (1280 x 1024) incluido el formato de alta resolución (16:9) a 720p. También proporcionan la posibilidad de procesar simultáneamente flujo de datos con diferentes resoluciones lo que permite la transmisión al mismo tiempo del flujo de datos más importante al dispositivo de visualización o grabación. El modelo SNP-5200H incorpora un alojamiento IP66 capaz de soportar condiciones meteorológicas extremas de -50°C a +50°C (-58°F a +122°F).

- Máx. resolución de 1,3 M (1280 x 1024)
- Admite 16:9 HD (720p)
- Objetivo Día/Noche con zoom óptico 20x
- Varios códec para H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- Híbrido (control y salida de vídeo analógico)
- PoE+, ranura de memoria SD, audio de 2 vías, IP66 (SNP-5200H)


Cámara de red Domo con PTZ 20x HD de 1,3 megapíxeles

SNP-5200/5200H




Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)



SNP-5200



SNP-5200H

Accesorios (opcionales)



SNP-5200

SNP-5200H

Viene con la base de instalación de serie

SBP-300WM (Soporte para pared)

SBP-300CM (Soporte para techo)

SBP-300LM (Soporte para parapeto)

SBP-300PM (Soporte para poste)

SBP-300KM (Soporte para esquina)



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

Especificaciones



SNP-5200N/P		SNP-5200HN/HP
VÍDEO		
Dispositivo de imágenes	CMOS PS de 1,3 M y 1/3 pulg	
Píxeles totales	1.384 (H) x 1.076 (V)	
Píxeles efectivos	1.329 (H) x 1.049 (V)	
Sistema de barrido	Progresivo	
Iluminación mín.	Color: 0,7 Lux (F1,6, 50IRE), 0,01 Lux (Ampl. sensib. 60x, 50IRE), ByN: 0,08 Lux (F1,6, 50IRE), 0,001 Lux (Ampl. sensib. 60X, 50IRE)	
Índice S/N	52 dB	
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalación	
OBJETIVO		
Longitud focal (índice de zoom)	4,45 ~ 89 mm (20x)	
Coefficiente de apertura máx.	F1.6 (Angular) / F2.9 (Telescópico)	
Campo de visión angular	H: 56,56° (Angular) ~ 3,10° (Telescópico) / V: 43,32° (Angular) ~ 2,34° (Telescópico)	
Distancia mín. del objeto	1 m (3,28 pies)	
Control de enfoque	AF / AF de un disparo / Manual	
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC	
Tipo montaje	Tipo en placa	
PANORÁMICA / INCLINACIÓN / GIRO		
Alcance de panorámica	360° sin final	
Velocidad de panorámica	Preaj.: 500°/seg., Manual: 0,024°/seg ~ 120°/seg	
Rango de inclinación	190°(-5° ~ 185°)	
Velocidad de inclinación	Preaj.: 500°/seg., Manual: 0,024°/seg ~ 120°/seg	
Pos. predet.	255 ea	
Precisión de pos. predet.	±0.1°	
FUNCIONAMIENTO		
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)	
Día y noche	Autom. (ICR) / Color / ByN	
Compensación de luz de fondo	No / BLC / HLC	
Estabilizador digital de imágenes	SSDR (Super rango dinámico Samsung) (No / Sí)	
Reducción de ruido digital	SSNR(III (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Sí)	
Estabilizador digital de imágenes	No / Sí	
Detección de movimiento	No / Sí (4 zonas programables)	
Máscara de privacidad	No / Sí (8 zonas programables)	
Ampl. sensib. (integración de cuadro)	No / Autom. (2X ~ 60X)	
Control de ganancia	No / Bajo / Medio / Alto / Manual	
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior	
Velocidad de obturador electrónico	Automático / A.FLK / Manual (1/30 ~ 30.000 seg)	
Zoom digital	16x	
Volteo / Espejo	No / Sí	
Análisis de vídeo inteligente	Cambio de escena, línea virtual, Entrar / Salir, Aparición / Desaparición	
E/S alarma	Entrada 4 ea / Salida 2 ea (Relé)	
Interfaz de control remoto	RS-485/422	
Protocolo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Bosch, Vicon, GE	
RED		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato de compresión de vídeo	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Resolución	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240	
Velo. máx. de fotogramas	30 fps en todas las resoluciones	
Ajuste de calidad de vídeo	H.264 / MPEG-4: nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino, MJPEG: control de nivel de calidad	
Método de control de vel. de bits	H.264 / MPEG-4: CBR o VBR, MJPEG: VBR	
Capacidad de flujo de datos	Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)	
E/S de audio	Micr. / entrada de línea, salida de línea	
Formato de compresión de audio	G.711 a-law	
Comunicación de audio	Bidireccional	
IP	IPv4, IPv6	
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS(SSL), autenticación de inicio de sesión Filtro de dirección IP, Registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x	
Método de flujo de datos	Unicast/Multicast	
Acceso máx. de usuarios	10 usuarios en modo Unicast	
Ranura de memoria	Ranura de memoria SD/SDHC	
Compatibilidad ONVIF	Sí	
Idioma de página web	Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Coreano, Ruso, Japonés, Sueco, Danés, Portugués, Turco, Polaco, Checo, y Rumano, Serbio, Holandés, Croata, Húngaro y Griego.	
Visor Web	SO admitidos: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS	
Software de gestión central	Navegador admitido: Internet Explorer 6.0 o superior, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
NET-i viewer		
AMBIENTAL		
Temperatura/humedad de funcionamiento	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% ~ 80% HR	-50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR
Protección de ingreso	N/A	Grado IP66 (Impermeable)
ELECTRICO		
Tensión/corriente de entrada	24V CA, PoE+(802.3at)	
Consumo de energía	Máx. 21 W	Máx. 25 W (Calentador apagado), Máx. 52 W * El calentador funciona sólo con entrada de CA.
MECÁNICO		
Color / Material	Ivory / Plastic	Marfil / Aluminio / Protección solar de plástico
Dimensiones (An x Al)	Ø155 x 243,4 mm (Ø6,1 pulg. x 9,58 pulg.)	Ø248 x 316,5 mm (9,76 pulg. x 12,46 pulg.)
Peso	2,1 Kg (4,63 lb)	4,6 Kg (10,14 lb)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

■ DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788