

출하검사 결과 성적서

Model	43X N/W PTZ [SNP-5430H]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	30 배 줌 동작상태	3.5 ~ 150.5mm 줌렌즈 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	영상출력상태	1,280*1,024 30fps 영상 나올 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
기능 특성	네트워크 매니저	웹뷰어/SSM 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	지능형영상분석	이상없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	PRESET 기능 검사	PRESET, SWING, GROUP 설정 문제없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	프로토콜	IPv4, IPv6 지원할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	저조도 특성	0.006Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	Day&Night 동작	주/야간 동작 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF 프로토콜 대응할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
신 뢰 성	방진방수충격 등급	IP66/IK10 등급	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	자동추적기능	정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	호환성시험	컨트롤러 및 카메라 호환 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20%, POE+ (2시간이상)	OK	OK	OK	0/10	OK,NG
	정격전압/소비전력	AC 24V ±10%, 최대 65W	OK	OK	OK	0/10	OK,NG

포장검사 ☐ Acc ☐ Rej ☐ ()	출하지		해외규격	☐ UL ☐ CE ☐ ()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	☐ NTSC ☐ PAL	원산지	☐ KOREA ☐ ()	커넥터	☐ 유() ☐ 무
	전원사양	☐ 12V ☐ 24V	어댑터	☐ AC ☐ DC	IRIS Jack	☐ 유() ☐ 무
	코드 Type		사용설명서	☐ 국문 ☐ 영문 ☐ ()	L 렌치	☐ 유() ☐ 무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				