

출하검사 결과 성적서

Model	2M 32X N/W PTZ [SNP-6321H]	Lot Size	50	AQL		Defect	Result
Buyer	[]	Sample	10	G2	Major - 0.65		
Date	___Y ___M ___D	Lot. No			Minor - 2.5		
Serial. No	[]	Inspector		S1	Effici. - 2.5		

검사항목		규격 및 조건	측정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
화질 특성	32 배 줌 동작상태	4.44 ~ 142.6mm 줌렌즈 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	영상출력상태	1,920 * 1,080 30fps 영상 나올 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
기능 특성	네트워크 매니저	웹뷰어에서 정상 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	지능형영상분석	이상 없이 기능 동작할 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	PRESET 기능 검사	PRESET, SWING, GROUP 설정 문제없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	프로토콜	IPv4, IPv6 지원할 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	저조도 특성	0.00025Lux 에서 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	SD/SDHC/SDXC 슬롯	정상적으로 지원할 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	ONVIF 지원	ONVIF Profile S 프로토콜 대응할 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
신 뢰 성	방진/방수/충격 등급	IP66 / IK10 등급 만족할 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	호환성시험	컨트롤러 및 카메라 호환 이상 없을 것	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20 (2시간이상)	OK	OK	OK	0/10	OK NG
	정격전압/소비전력	AC 24V ±10%, PoE+, 최대 65W	OK	OK	OK	0/10	OK NG

포장검사 □Acc □Rej □()	출하지		해외규격	□UL □CE □()	포장단위(무게)	수량() 무게()
	시스템	□NTSC □PAL	원산지	□KOREA □()	커넥터	□유() □무
	전원사양	□12V □24V	어댑터	□AC □DC	IRIS Jack	□유() □무
	코드 Type		사용설명서	□국문 □영문 □()	L 렌치	□유() □무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨 : 불량 List(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				