

Solução de rede **compacta** e **acessível**



Câmera de IR VGA com tampa resistente a vandalismo

SNV-1080R

A SNV-1080R é uma câmera VGA de rede, compacta, com tampa resistente a vandalismo e LEDs IR internos, o que a torna indicada para uso nas aplicações mais exigentes. Com o chipset Samsung Techwin WiseNetS DSP no núcleo, a SNV-1080R traz diversos recursos avançados, incluindo análise de detecção de rostos, Samsung Super Noise Reduction (SSNR III) de terceira geração, para eliminar ruídos da imagem em condições de baixa luminosidade, e Samsung Super Dynamic Range (SSDR). Tem uma porta de saída analógica de vídeo, que permite a exibição analógica convencional e facilita a configuração no local. O design compacto torna a SNV-1080R especialmente indicada para aplicações menores, como lojas de conveniência e varejo.

- Resolução de 30 fps em VGA (640x480)
- Lente de foco variável 2,2 ~ 7,7 mm (3,5x)
- Codificação dupla H.264, MJPEG
- Fluxo contínuo múltiplo
- Função Dia e noite (ICR)
- SSDR, SSNRIII
- PoE, Slot para Micro SD, áudio bidirecional, IP66
- Detecção de movimento, Detecção de rostos

Câmera de IR VGA com tampa resistente a vandalismo

SNV-1080R



Especificações

ONVIF

SNV-1080R N/P

VÍDEO	
Dispositivo de imagem	1/4" PS CMOS
Total de pixels	680(H) x 512(V)
Pixels efetivos	640(H) x 480(V)
Sistema de varredura	Progressivo
Iluminação mín.	0,7 lux (F1.2, modo Cor), 0 lux (IR LED ligado, modo P/B)
Relação de S/R	50dB
Saída de vídeo	Conector tipo DIP, para instalação
LENTE	
Distância focal (Proporção de zoom)	2,2 ~ 7,7 mm (3.5x), foco variável
Taxa de abertura máx.	F1.2
Campo angular de visão	H : 94°(grande angular) ~ 26.5°(telefoto), V : 70°(grande angular) ~ 20°(telefoto)
Distância mínima do objeto	500 mm (1,64 pés)
Tipo de montagem	Tipo de quadro (Ø14)
PAN / INCLINAÇÃO / ROTAÇÃO	
Faixa da panorâmica	0° ~ 352°
Faixa de inclinação	17° ~ 90°
Faixa de rotação	0° ~ 351°
OPERACIONAL	
LED de IV	12 ea
Faixa de IR (duração visível)	15 m (49.21cm)
Título da câmera	Desl./lig. (15 caracteres exibidos)
Dia e noite	Auto (ICR) / Cor / BP / Externo
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNRll (filtro de ruído 2D+3D) (desl./lig.)
Deteção de movimento	Desl./lig. (4 zonas programáveis)
Máscara de privacidade	Desl./Lig. (32ea 4 pontos poligonais)
Sens-up (Integração de quadros)	Desl./automático (2X a 60X)
Controle de ganho	Desl. / baixo / médio / alto
Balanco do branco	ATW / AWC / manual / interior / exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Auto/A.FLK/Manual (60x ~ 1/12000 s)
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise inteligente de vídeo	Deteção de face
Alarm I/O	Entrada 1ea
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264, MJPEG
Resolução	Modo 4 : 3 - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
Taxa máxima de quadros	Máx. de 30 fps em todas as resoluções
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compactação, controle do nível da taxa de bits de destino, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 10 perfis)
E/S de áudio	Mic / Entrada de linha, saída de linha
Formato de compressão de áudio	G.711 u-law
Comunicação de áudio	Áudio bidirecional
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
Segurança	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF
Método de fluxo	Unicast/multicast
Acesso máx. de usuários	10 usuários no modo unicast
Slot de memória	Slot de memória para Micro SD/SDHC
Conformidade com ONVIF	Sim
Idioma da página da Web	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, coreano, russo, japonês, sueco, dinamarquês, português, turco, polonês, tcheco, romeno, sérvio, holandês, croata, húngaro, grego
Visualizador da Web	SO suportado: Windows XP/VISTA/7, MAC OS, Navegador suportado: Internet Explorer 7,0 ou mais recente, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Software de gerenciamento central	Visualizador NET-i
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade operacional	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) / 20% a 80% UR
Grau de proteção	Grau IP66 (à prova d'água)
ELÉTRICA	
Tensão/corrente de entrada	12VCC / PoE (IEEE802.3af)
Consumo de energia	Máx. 5,9 W (12V CC), Máx. 6,2 W (PoE)
MECÂNICA	
Cor/material	Marfim/alumínio
Dimensões (LxA)	Ø137,0 x 106 mm (Ø5,39 x 4,17 pol.)
Peso	786 g (0,78 kg)

Acessórios



SBP-300HM2
Suporte suspenso



SBP-300LM
Suporte de parapeito



SBP-300CM
Suporte de teto



SBP-300WM1
Suporte de parede



SBP-300WM
Suporte de parede (pescoço-de-cisne)



SBP-300B
Base do suporte de parede





SBP-300PM
Suporte de extremidade



SBP-300KM
Suporte de canto

Dimensões

Unidade: mm (pol)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.POR-1201