

출하검사 결과 성적서

담당	부서장

Model	N/W IR V-DOME [SNV-1080R]	Lot Size ; 100	AQL	Defect	Result
Buyer	[]	Sample ; 30	G2	Major - 0.65	
Date	` y ()m. ()d	Lot No ;		Minor - 2.5	
Ser. No	~	Inspector ;	S1	Effici.- 2.5	

검 사 항 목		규격 및 조건	측 정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
기구	방진/방수 규격	IP66 기준 준수할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
네트 워크	유동,고정 IP 등록	DDNS 서버 접속상태 양호 할것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	영상 출력 상태	끊김 없이 양호할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
기능 특성	영상압축 전송 상태	H.264, MJPEG 지원할것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	전송 프레임	640×480(VGA) 30fps 가능할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	오디오 입/출력	양방향 통신이 가능할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	해상도 지원	640×480/320×240/160×120	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	가변초점렌즈	2.2~7.7mm 가변이 이상없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	동시 접속자	동시 접속 10명 가능할 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	저조도 기능	IR LED 0n시 0Lux 영상재현 될 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	ONVIF 지원	ONVIF 프로토콜 대응할것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
신뢰 성 시험	AGING시험(4시간이상)	정격전압 ±20%, 2시간이상	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	정격전압 / 소비전력	12V DC, 동작시 최대 6.2W(P0E)	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	P0E 기능 동작	전원 전송 기능 이상 없을것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG
	간이 진동시험	60초간 진동시험 이상없을 것	OK	OK	OK	0/30	OK,NG

포장 검사 결과 □Acc □Rej □()	출하지		해외규격	□UL ,□CE ,□()	포장단위(무게)	수량(),무게()
	System	□Ntsc , □Pal	원산지	□Korea, □()	컨넥터	□유() ,□무
	전원사양	DC 12V, AC 24V	Adapter사양	□AC,□DC	IRIS Jack	□유() ,□무
	코드Type		사용설명서	□국문, □영문, □()	L렌치	□유() ,□무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨: 불량list(매), 불합격통보서(매), 시정 조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				