

출하검사 결과 성적서

담당	부서장
	

Model	3M N/W IR [SNV-7080R]	Lot Size ; 200	AQL		Defect	Result
	Buyer []	Sample ; 100	G2	Major - 0.65		
Date	y ()m. ()d	Lot No ;		Minor - 2.5		
Ser. No	~	Inspector ;	S1	Effici.- 2.5		

검 사 항 목		규격 및 조건	측 정 DATA			평가 결과	
			#1	#2	#3	결과	판정
기 구	센서	PS CMOS 채용 되었을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	pixel	3 메가 픽셀일것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
네 트 워 크	유동,고정 IP 등록	DDNS 서버 접속상태 양호 할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	영상 출력 상태	아나로그 출력 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
화 질	전송 프레임	1,920 x 1,080P 30fps가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	해상도 조정	2,048x1,536, 1,920x1,080P, 4CIF	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
기능 특성	OSD Menu 검사	설정/실행/취소시 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	SD 메모리 기능	저장, 녹화 기능 유지할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	NETWORK 전송 시험	NETWORK 전송 시험시 이상이 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	오디오	양방향 오디오 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	FOCUS 상태(F3-8.5mm)	AUTO 근/원거리 초점이 맞을 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	프로트콜	IPv6 지원 가능할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	영상압축 전송 상태	H.264, MJPEG 지원할것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	저조도 DAY&NIGHT 작동	0LUX 이상일 것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	적외선 기능	적외선 영상 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
신 뢰 성 시 험	DAY&NIGHT 동작	주야간 D&N 동작 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	정격전압 및 소비전력	AC 24V/DC 12V , 동작시 13W	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	P0E 기능 동작	전원 전송 기능 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	방진방수	IP66 인증 이상 없을것	OK	OK	OK	0/100	OK,NG
	네트워크 S/W	웹뷰어 및 NET-I VIEWER 전송 상태	OK	OK	OK	0/100	OK,NG

포장 검사 결과 □Acc □Rej □()	출하지		해외규격	□UL ,□CE ,□()	포장단위(무게)	C수량(),무게()
	System	□Ntsc , □Pal	원산지	□Korea, □()	컨넥터	□유() ,□무
	전원사양	AC 24V/DC 12V	Adapter사양	□AC,□DC	IRIS Jack	□유() ,□무
	코드Type		사용설명서	□국문, □영문, □()	L렌치	□유() ,□무

불량 List	1.		3.	
	2.		4.	
유첨: 불량list(매), 불합격통보서(매), 시정조치요구서(매), 성능평가결과서(매)				