



SPA-M2000

IP 마이크



Key Features

- 주파수 응답: 100Hz ~ 6kHz
- 지원 프로토콜: IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- 전원: PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), 최대 12W, DC24V
- 이더넷: 10/100 Base-T

SPA-M2000

IP 마이크



Specifications

제품	
타입	IP 마이크
라인 입력	
최대 입력 레벨	-7dBV, 최대 Aux 입력 볼륨
앰프	
설명	1W/ 8Ω, 모니터 앰프
네트워크	
이더넷	10/100 Base-T
일반	
동작 온도	-10°~+40°C (-14°F~+104°F)
동작 습도	10~85%RH (Non-Condensing)
IP 코드	None
무게	1.3 Kg
크기	200(W)x73(H)x206(L)mm
색상	검정
인증서	EMC : KS C 9832/9835, EN 55.32/55035, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, KC 62368-1, UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
전원	
PoE	PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3)
Power	DC24V, 최대 12W
장착된 마이크	
입력감도	-50dBV ± 3dB (최대 마이크 볼륨)
응답 주파수	100Hz~6kHz
네트워크 프로토콜	
보안	비밀번호 보호 : admin, setup, user, guest sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 기록, guest (sha-2, Digest authentication, User access log), Digest 인증방식, 사용자 접속 로그 기록
지원 프로토콜	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
시스템 연동	
API (Application Programming Interface)	SUNAPI

시스템 연동

VoIP	Grandstream, Yealink, Cisco, MicroSIP 소프트폰과 같은 SIP 클라이언트 및 Asterisk와 같은 PBX 서버와 테스트, 지원되는 SIP 기능: DTMF(RFC2833), 지원 코덱: PCMU, PCMA, speex/8000, speex/16000
기능 모니터링	시스템 연결 확인, 시스템 로깅 확인

SPA-M2000

IP 마이크



CAD

Unit: mm [inch]

