

SPC-1010

PTZ 컨트롤러 키보드

Key Features

- 최대 255대의 PTZ 동시 제어
- 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성 강화
- OSD 메뉴, 3D 조이스틱 제어
- RS-485, RS-422 제어 가능
- 사용 편의성이 탁월한 실속형 컨트롤 키보드

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.

SPC-1010

PTZ 컨트롤러 키보드





Specifications

통신		
인터페이		RS-485/422 (Remote control: 1km)
통신프로토콜	제어가능 장비수	최대 255개 카메라(중대형 시스템에 적합)
	PTZ 카메라	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell
통신속도(RS-485/422)		2400 ~ 57,600bps
동작		
LCD 디스플레이		16 x 12 character LCD
조이스틱		3 축 twist zoom
동작 환		
동작 온도		0 ˚C ~ 45 ˚C
동작 습도		10% ~ 70%
전기적 특성		
전원		12V DC, 140mA
외관		
크기 (WxhxD)		280.0x100.0x180.0mm
무게		약 0.7kg (어댑터 제외)

디자인 및 제품 사양은 별도 공지 없이 변경될 수 있으며, 최종 제품 정보 및 사양은 한화비전 웹사이트 HanwhaVision.com에서 확인하실 수 있습니다.

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved.