



SPC-2010

PTZ, DVR 컨트롤러 키보드



Key Features

- 최대 255대의 PTZ, DVR 시스템 제어
- 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성 강화
- OSD 메뉴, 3D 조이스틱 제어
- RS-485, RS-422 제어 가능
- 조그 셔틀(jog shuttle) 내장

SPC-2010

PTZ, DVR 컨트롤러 키보드



Specifications

통신		
지원장비		PTZ/DVR/리시버
인터페이스		RS-485/422, RS-485/422
통신프로토콜	PTZ 카메라	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, Bosch, Elmo, GE
	Zoom 카메라	SCZ 시리즈
	DVR	SRD 시리즈 (SRD-480D 제외)
	리시버	Samsung-T (SRX-100B)
통신속도 (RS-485/422)		2400 ~ 57,600bps
동작		
LCD 디스플레이		16 x 2 character LCD
조이스틱		3 축 twist zoom
조그셔들		DVR 녹화 영상 재생
동작 환		
동작 온도		0°C ~ 40°C (+32°F ~ +104°F)
동작 습도		0 ~ 90%
전기적 특성		
전원		12V DC
소비 전력		1.1W
외관		
크기 (WxHxD)		334.1x171.1x105.2mm
무게		800g