



SPC-7000

프리미엄 멀티 컨트롤러



Key Features

- 5형 (12.7cm) TFT Touch LCD
- 네트워크 카메라 / 아날로그 카메라 / DVR / SSM 제어
- 사용자 친화적 디자인 및 편리한 키패드
- PTZ 제어 3축 제어 조이스틱
- 탈착식 조이스틱 및 조그셔틀
- USB 인터페이스 지원 (SSM 1개, 영상 캡처 1개 / 업그레이드)

SPC-7000

프리미엄 멀티 컨트롤러



Specifications

통신		
지원장비		카메라(Network/Analog), DVR, SSM 제어 가능
인터페이스		이더넷(네트워크카메라), USB(SSM) 1개,USB 1개(Upgrade),설정값 Exort/Import 및 영상캡처, RS-485/422 (아날로그카메라 ,DVR) 1개, RS-485/422 (컨트롤러간 연결) 1개
통신프로토콜	이더넷	SUNAPI
	USB	전용
	RS-485/422	SRD, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, Bosch, Elmo, GE, Samsung-T/E
	제어가능 장비수	네트워크카메라: 최대 255개, SSM: 1개, 아날로그카메라 / DVR: 최대 255개
통신속도 (RS-485/422)		2400 ~ 57,600bps
네트워크 프로토콜		TCP, HTTP, DHCP, IPv4
동작		
LCD 디스플레이		5" TFT LCD
조이스틱		3 축 twist zoom
조그셔틀		SSM / DVR 녹화 영상 재생
제어		
카메라		팬, 틸트, 줌, 포커스, 오토포커스, 프리셋, 그룹, 투어, 스윙, 추적, 자동추적, 알람커기/끄기, 영상멈춤
비디오월		카메라 - 채널 매핑, 레이아웃(화면분할) 변경
레코더		녹화/재생 제어, 알람끄기, 메뉴
기기 관리		제품 내 지원장비 검색 / 등록 / 변경
사용자 관리		Admin +9개 사용자
Import / Export		설정 import / export
부가기능		
영상 캡처		USB 메모리 영상캡처(네트워크카메라) 내보내기
입력		가상키보드(알파벳/숫자입력)
Language		한국어
동작 환		
동작 온도		0°C ~ 40°C (+32°F ~ +104°F)
동작 습도		20% ~ 85%

전기적 특성

전원	12V DC
소비 전력	최대 6.4W

외관

크기 (WxhxD)	459.1x59.1x177.9mm
무게	1.5Kg

SPC-7000

프리미엄 멀티 컨트롤러



CAD

Unit: mm [inch]

