



SPD-152

64채널 비디오 디코더



Key Features

- 최대 64채널 동시 출력 (8M@60fps 디코딩 성능)
- 듀얼 모니터 출력 지원 (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD)
- 멀티 어댑터를 이용한 다양한 설치 옵션 (VESA mount, pole mount)
- ONVIF, SUNAPI, RTSP 프로토콜 지원
- 전원 이중화 (PoE 및 DC 12V)

SPD-152

64채널 비디오 디코더



Specifications

시스템		
CPU		Embedded CPU
운영체제		Embedded Linux
비디오 출력	HDMI#1	1EA (up-to 4K), Audio support
	HDMI#2	1EA (up-to 1080p), Audio not support
	비디오 출력 포맷	3840 X 2160@30Hz (HDMI#1) 2560 X 1440@30Hz (HDMI#1) 1920 X 1080@60Hz (HDMI#1, HDMI#2) 1280 X 1024@60Hz (HDMI#1, HDMI#2) 1280 X 720@60Hz (HDMI#1, HDMI#2)
입출력	이더넷	1EA (10/100/1000BASE-T)
	USB	2EA(USB 2.0)
	LED	Power, Network
네트워크	대역폭	Max. 150Mbps
환경		
동작온도		0°C to +40°C (32°F to 104°F)
동작습도		20% ~ 85% RH
전원		
입력전원		12VDC, PoE (IEEE802.3af)
소비전력		Max. 11.0W (12V DC), Max. 12.95W (PoE)
외관		
색상 / 재질		검정 / 메탈&플라스틱
외형치수 (WxHxD)		140.0 x 29.5 x 115.4mm
무게		260g
Software		
비디오	압축방식	H.265/H.264/MJPEG
	디코딩 성능	
	분할 화면	- 복제모드 (HDMI#1) Max. 64, - 확장모드 (HDMI#1) Max. 36 (HDMI#2) Max. 25
	레이아웃	최대 20개, 시퀀스 지원
오디오	압축방식	G.711 / G.726 / AAC
관리		Local UI, Web-Viewer, SSM
시간 설정		NTP/Manual

Software

설정 내보내기/가져오기	지원
로그 정보	최대 100,000 (System log)
프로토콜	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
보안	IP주소 필터링, 사용자 접속 로그, 802.1x 인증, 장비 인증서(Hanwha Techwin Root CA), 서명된 펌웨어

SPD-152

64채널 비디오 디코더



CAD

Unit: mm [inch]

