



SPD-152

64kanálový síťový video dekodér



Key Features

- Maximální výkon dekódování 64 kanálů, 8M@60fps
- Dvojitý HDMI výstup (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD)
- Různé možnosti instalace: montáž na zadní stranu monitoru a na sloup
- ONVIF, SUNAPI, RTSP
- Dvojité napájení PoE a DC 12V

SPD-152

64kanálový síťový video dekodér



Specifications

Systém

CPU		Vestavěná CPU
Operační systém		Vestavěný Linux
Video výstup	HDMI č. 1	1 ks (až 4K), podpora zvuku
	HDMI č. 2	1 ks (až 1080p), zvuk není podporován
	Formát video výstupu	3840 x 2160 při 30 Hz (HDMI č. 1)
Vnější	Ethernet	1 ks (10/100/1000BASE-T)
	USB	2 ks (USB 2.0)
	LED	Napájení, síť
Síť	Šířka pásma	Max. 150 Mb/s

Parametry prostředí

Provozní teplota	0 °C až +40 °C (32 °F až 104 °F)
Provozní vlhkost	20 % ~ 85 % relativní vlhkosti

Elektrotechnické parametry

Příkon	12 V DC, PoE (IEEE802.3af)
Spotřeba energie	Max. 11,0 W (12 V DC), max. 12,95 W (PoE)

Mechanické parametry

Barva / Materiál	Černá / Kov a plast
Rozměry (ŠxVxH)	140,0 x 29,5 x 115,4 mm (5,51 x 1,16 x 4,54")
Hmotnost	260 g (0,58 lb)

Software

Video	Kodek	H.265/H.264/MJPEG
	Maximální dekódovací výkon	8M při 60 snímcích za sekundu, 12 kanálů*2MP při 30 snímcích za sekundu
	Divize/Monitor	Režim klonování:
	Rozložení	Až 20, podpora sekvencí
Zvuk	Kodek	G.711 / G.726 / AAC

Software

Správa	Místní uživatelské rozhraní, webový prohlížeč, SSM
Nastavení času	NTP/manuální
Export/import	Export/import konfigurace
Protokol	Max. 100 000 (systémový protokol)
Protokol	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
Zabezpečení	Filtrování IP adres,

SPD-152

64kanálový síťový video dekodér



CAD

Unit: mm [inch]

