



SPD-152

64-Kanal Netzwerk-Video-Decoder



Key Features

- Maximal 64 Kanäle, 8M@60fps Dekodierleistung
- Doppelter HDMI-Anschluss (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD)
- Verschiedene Installationen: Monitor-Rückseite und Mastmontage
- ONVIF, SUNAPI, RTSP
- PoE und DC 12V Dual-Stromversorgung

SPD-152

64-Kanal Netzwerk-Video-Decoder



Specifications

System		
CPU		Eingebettete CPU
Betriebssystem		Eingebettetes Linux
Videoausgabe	HDMI#1	1EA (bis zu 4K), Audio-Unterstützung
	HDMI#2	1EA (bis zu 1080p), Audio nicht unterstützt
	Videoausgangsformat	3840 X 2160 bei 30 Hz (HDMI#1)
Externer	Ethernet	1EA (10/100/1000 BASE-T)
	USB	2EA (USB 2.0)
	LED	Strom, Netzwerk
Netzwerk	Bandbreite	Max. 150 Mbit/s
Umwelt		
Betriebstemperatur		0 °C bis +40 °C (32 °F bis 104 °F)
Betriebsfeuchtigkeit		20 % ~ 85 % rF
Elektrisch		
Leistungsaufnahme		12 VDC, PoE (IEEE802.3af)
Stromverbrauch		Max. 11,0 W (12 V DC), max. 12,95 W (PoE)
Mechanisch		
Farbe / Material		Schwarz / Metall & Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)		140,0 x 29,5 x 115,4 mm (5,51 x 1,16 x 4,54 Zoll)
Gewicht		260 g (0,58 lb)
Software		
Video	Codec	H.265/H.264/MJPEG
	Max. Decodierleistung	8M bei 60 fps, 12 Kanäle * 2 MP bei 30 fps
	Teilung/Monitor	Klonmodus:
	Layout	Bis 20, Sequenzunterstützung
Audio	Codec	G.711 / G.726 / AAC
Management		Lokale Benutzeroberfläche, Web-Viewer, SSM
Zeiteinstellung		NTP/Handbuch

Software

Export/Import	Konfiguration Export/Import
Protokoll	Max. 100.000 (Systemprotokoll)
Protokoll	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
Sicherheit	IP-Adressfilterung,

SPD-152

64-Kanal Netzwerk-Video-Decoder



CAD

Unit: mm [inch]

