



SPD-152

Decodificador de video en red de 64 canales



Key Features

- Máximo 64 canales, rendimiento de decodificación 8M@60fps
- Puerto de pantalla dual HDMI (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD)
- Varias instalaciones: montaje en la parte trasera del monitor y en poste
- ONVIF, SUNAPI, RTSP
- PoE y alimentación dual DC 12V

SPD-152

Decodificador de video en red de 64 canales



Specifications

Sistema

CPU		CPU integrada
Sistema Operativo		Linux integrado
Salida de vídeo	HDMI #1	1 (hasta 4K), compatibilidad con audio
	HDMI #2	1 (hasta 1080p), audio no compatible
	Formato de salida de vídeo	3840 x 2160 a 30 Hz (HDMI#1)
Externo	Ethernet	1 (10/100/1000BASE-T)
	USB	2 (USB 2.0)
	LED	Alimentación, Red
Red	Ancho de banda	Máx. 150 Mbps

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)
Humedad de funcionamiento	20% ~ 85% de HR

Eléctrico

Entrada de alimentación	12VCC, PoE (IEEE802.3af)
Consumo de potencia	Máx. 11.0W (12VCC), máx. 12.95W (PoE)

Mecánico

Color / Material	Negro / Metal y Plástico
Dimensiones (An. x Al. x L.)	140,0 x 29,5 x 115,4 mm (5,51 x 1,16 x 4,54 pulgadas)
Peso	260g (0,58lb)

Software

Vídeo	Códec	H.265, H.264 y MJPEG
	Máx. Rendimiento de decodificación	8 M a 60 ips, 12 canales * 2 MP a 30 ips
	División / Monitor	Modo clónico:
	Disposición	Hasta 20, compatible con secuencia
Audio	Códec	G.711 / G.726 / AAC

Software

Gestión	Interfaz de usuario local, visor Web, SSM
Ajuste de hora	NTP / Manual
Exportar / Importar	Configuración Exportar / Importar
Registro	Máx. 100.000 (Registro del sistema)
Protocolo	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
Seguridad	Filtrado de direcciones IP,

SPD-152

Decodificador de video en red de 64 canales



CAD

Unit: mm [inch]

