



SPD-152

Décodeur vidéo réseau 64CH



Key Features

- Performance de décodage max 64 canaux, 8M@60fps
- Double port d'affichage HDMI (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD)
- Installation variée : montage arrière de moniteur et sur poteau
- ONVIF, SUNAPI, RTSP
- Double alimentation PoE et DC 12V

SPD-152

Décodeur vidéo réseau 64CH



Specifications

Système

Processeur		Processeur intégré
Système d'exploitation		Linux embarqué
Sortie vidéo	HDMI#1	1EA (jusqu'à 4K), audio pris en charge
	HDMI#2	1EA (jusqu'à 1080p), audio non pris en charge
	Format de sortie vidéo	3840 x 2160@30Hz (HDMI#1)
Extérieur	Ethernet	1EA (10/100/1000BASE-T)
	USB	2 unités (USB 2.0)
	LED	Alimentation, réseau
Réseau	Bande passante	Max. 150Mbps

Environnement

Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C
Humidité de fonctionnement	20% ~ 85 % HR

Alimentation

Alimentation électrique	12VDC, PoE (IEEE802.3af)
Consommation électrique	Max. 11,0 W (12 V CC), max. 12,95 W (PoE)

Mécanique

Couleur / Matériau	Noir/métal et plastique
Dimensions (L x H x P)	140,0 x 29,5 x 115,4 mm (5,51 x 1,16 x 4,54")
Poids	260 g (0,58 lb)

Logiciel

Vidéo	Codec	H.265/H.264/MJPEG
	Max. Performances de décodage	8M@60ips, 12ch*2MP@30ips
	Division/Moniteur	Mode clone :
	Mise en page	Jusqu'à 20, prise en charge des séquences
Audio	Codec	G.711 / G.726 / AAC
Gestion		Interface locale, Web-Viewer, SSM

Logiciel

Réglage de l'heure	NTP/manuel
Export/Import	Export/Import de configuration
Journal	Max. 100 000 (journal système)
Protocole	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
Sécurité	Filtrage par adresse IP,

SPD-152

Décodeur vidéo réseau 64CH



CAD

Unit: mm [inch]

