



SPD-152

64CH Network Video Decoder



Key Features

- Max 64ch, 8M@60fps decoding performance
- Dual HDMI display port(HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD)
- Various installation: Monitor-Back and Pole mount
- ONVIF, SUNAPI, RTSP
- PoE and DC 12V Dual power

SPD-152

64CH Network Video Decoder



Specifications

Sistema

CPU		CPU integrata
Sistema operativo		Linux integrato
Uscita video	HDMI#1	1 (fino a 4K), Supporto audio
	HDMI#2	1 (fino a 1080p), Audio non supportato
	Formato uscita video	3840 x 2160 a 30Hz (HDMI#1)
Esterno	Ethernet	1 (10/100/1000BASE-T)
	USB	2 (USB 2.0)
	LED	Alimentazione, Rete
Rete	Larghezza di banda	Max. 150Mbps

Ambientale

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +40 °C (da 32°F a 104°F)
Umidità di esercizio	20% ~ 85% UR

Elettrico

Ingresso alimentazione	12 V DC, PoE (IEEE802.3af)
Consumo energetico	Max. 11,0 W (12 V DC), max. 12,95 W (PoE)

Meccanico

Colore / Materiale	Nero / Metallo e plastica
Dimensioni (LxAxP)	140,0 x 29,5 x 115,4 mm (5,51 x 1,16 x 4,54")
Peso	260 g (0,58 libbre)

Software

Video	Codec	H.265/H.264/MJPEG
	Max. Prestazioni di decodifica	8 m a 60fps, 12 canali x 2 MP a 30fps
	Divisione/Monitor	Modalità clone:
	Layout	Fino a 20, Supporto sequenza
Audio	Codec	G.711 / G.726 / AAC
Gestione		Interfaccia utente locale, Web-Viewer, SSM

Software

Impostazione dell'ora	NTP/Manuale
Esportazione/Importazione	Esportazione/Importazione configurazione
Registro	Max. 100.000 (Registro di sistema)
Protocollo	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
Sicurezza	Filtro degli indirizzi IP,

SPD-152

64CH Network Video Decoder



CAD

Unit: mm [inch]

