



SPD-152

64-kanalowy sieciowy dekodery wideo



Key Features

- Maks. 64 kanały, wydajność dekodowania 8M@60fps
- Podwójny port wyświetlacza HDMI (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD)
- Różne opcje montażu: z tyłu monitora i na słupie
- ONVIF, SUNAPI, RTSP
- Podwójne zasilanie PoE i DC 12V

SPD-152

64-kanalowy sieciowy dekodery wideo



Specifications

System

Procesor		Wbudowany procesor
System operacyjny		Wbudowany Linux
Wyjście wideo	HDMI#1	1 EA (do 4K), obsługa audio
	HDMI#2	1 EA (do 1080p), brak obsługi audio
	Format wyjścia wideo	3840 X 2160 przy 30 Hz (HDMI nr 1)
Zewnętrzny	Ethernet	1 ea (10/100/1000BASE-T)
	USB	2 sztuki (USB 2.0)
	Dioda LED	Zasilanie, sieć
Sieć	Przepustowość	Maks. 150 Mb/s

Warunki środowiskowe

Temperatura podczas pracy	0°C do +40°C (32°F do 104°F)
Wilgotność podczas pracy	20% ~ 85% RH

Parametry elektryczne

Wejście zasilania	12 V DC, PoE (IEEE802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11,0 W (12 V DC), maks. 12,95 W (PoE)

Mechanika

Kolor / materiał	Czarny / metal i plastik
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	140,0 x 29,5 x 115,4 mm (5,51 x 1,16 x 4,54")
Waga	260 g (0,58 funta)

Oprogramowanie

Wideo	Kodek	H.265/H.264/MJPEG
	Maks. wydajność dekodowania	8Mprzy 60kl/s, 12kanałów*2MPprzy 30kl/s
	Podział/monitor	Tryb klonowania:
	Układ	Do 20, obsługa sekwencji
Audio	Kodek	G.711 / G.726 / AAC
Zarządzanie		Lokalny interfejs użytkownika, przeglądarka internetowa, SSM

Oprogramowanie

Ustawienie czasu	NTP/ręczne
Eksport/import	Eksport/import konfiguracji
Dziennik	Maks. 100 000 (dziennik systemowy)
Protokół	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
Zabezpieczenia	Filtrowanie adresów IP,

SPD-152

64-kanalowy sieciowy dekodery wideo



CAD

Unit: mm [inch]

