



SPD-152

64 Kanal Ağ Video Kod Çözücü



Key Features

- Maksimum 64 kanal, 8M@60fps kod çözme performansı
- Çift HDMI görüntüleme portu (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD)
- Farklı kurulum: Monitör-Arka ve Direk montajı
- ONVIF, SUNAPI, RTSP
- PoE ve DC 12V Çift güç kaynağı

SPD-152

64 Kanal Ağ Video Kod Çözücü



Specifications

Sistem

CPU		Yerleşik CPU
İşletim Sistemi		Yerleşik Linux
Video Çıkışı	HDMI#1	1 (4K'ye kadar), Ses desteği
	HDMI#2	1 (1080p'ye kadar), Ses desteklenmiyor
	Video Çıkış Formatı	3840 X 2160@30Hz (HDMI#1)
Harici	Ethernet	1 (10/100/1000BASE-T)
	USB	2 (USB 2.0)
	LED	Güç, Ağ
Ağ	Bant genişliği	En Fazla 150Mbps

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +40°C (32°F ila 104°F)
Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 BN

Elektriksel

Güç Girişi	12VDC, PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	En Fazla 11,0 W (12V DC), En fazla 12,95 W (PoE)

Mekanik

Renk/Malzeme	Siyah/Metal ve Plastik
Ebatlar (GxYxD)	140,0 x 29,5 x 115,4 mm (5,51 x 1,16 x 4,54")
Ağırlık	260g (0,58 lb)

Yazılım

Video	Kodek	H.265/H.264/MJPEG
	En Fazla Kod Çözme Performansı	8M@60fps, 12kn*2MP@30fps
	Bölüm/Monitör	Klon modu :
	Düzen	20'ye kadar, Sıra desteği
Ses	Kodek	G.711 / G.726 / AAC

Yazılım

Yönetim	Yerel UI, Web Görüntüleyici, SSM
Zaman Ayarı	NTP/Manüel
Dışa aktar/İçe aktar	Yapılandırma Dışa Aktar/İçe Aktar
Günlük	En Fazla 100.000 (Sistem günlüğü)
Protokol	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF
Güvenlik	IP adresi filtreleme,

SPD-152

64 Kanal Ağ Video Kod Çözücü



CAD

Unit: mm [inch]

