



SPE-1610

16채널 비디오 엔코더



Key Features

- 16 / 4 / 1채널 영상입력(AHD, CVI, TVI, CVBS 자동감지)
- H.264 / MJPEG 코덱 지원, 최대 4M 해상도 지원
- HDMI 출력 및 ONVIF 지원
- 멀티 스트리밍 지원, RS-485 제어 가능

호환 제품



SPE-410

SPE-1610

16채널 비디오 엔코더



Specifications

비디오	
영상 입력	16CH BNC, 1.0 Vp-p / 75Ω composite NTSC/PAL
입력 영상 신호	CVBS, AHD(1, 2&4MP), CVI(1 & 2MP), TVI(1 & 2MP) 자동 인식
영상 출력	1 HDMI OUT (16 멀티 화면, 1920x1080)
기능	
동작 탐지	Off / On
프라이버시 기능	Off / On (최대 4개, 사각형 프라이버시 영역 설정 가능)
디인터레이싱	지원
알람 입출력	입력 16 개/ 출력 4 개
알람 트리거	동작 탐지, 알람 입력, 비디오 로스, 탭퍼링, 네트워크 단절
이벤트 대응 동작	FTP를 통해서 파일 전송 및 업로드, E-Mail을 통한 알림
오디오 입출력	입력 4개(라인) / 출력 1개(라인)
원격 제어	RS-485 1개(Half Duplex)
RS-485 프로토콜	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
동축 제어	NTSC/PAL : Pelco-C (Coaxitron), AHD : ACP (AHD Coax protocol)
네트워크	
이더넷	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
비디오 압축 방식	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG
해상도	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 928x480(N), 928x240(N), 704x480(N), 704x240(N), 640x368, 352x240(N) 928x576(P), 928x288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
최대 프레임레이트	- 메인 스트림 4MP : 15fps/CH, 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF : 30fps/CH(N), 25fps/CH(P) - 서브 스트림 WD1/4CIF : 12fps/CH, 2CIF/CIF/QVGA/QCIF : 30fps/CH(N), 25fps/CH(P) - MJPEG : 2fps @ 1920x1080,1280x720,960H,D1
비트레이트 제어	H.264 : CBR or VBR, MJPEG : CBR
동시 전송 능력	멀티 스트리밍 (채널당 최대 3개 프로파일)
오디오 압축 방식	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour

네트워크

보안	HTTPS(SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
전송방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
Max. User Access	rtp/rtsp : 최대 48명 (4명/채널, 유니캐스트 모드), http : 최대 32명
웹 언어	한국어
웹 뷰어	지원 OS : Windows 7,8,10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 플러그인 불필요 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38, IE11, Mozilla Firefox 49 (Windows 64bit only), Apple Safari 9 (Mac OS X only)
S/W 응용 인터페이스	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API)
연동 소프트웨어 및 저장장치	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Techwin, P/X/Q/L series)

동작 환경

동작 온/습도	-10°C ~ +45°C / 20% ~ 80% RH (단 랙 설치시 -10°C ~ +40°C)
---------	--

전원

사용 전원	DC12V
소비 전력	최대 : 16W (12V, 1.33A)

외관

색상/재질	Black / Metal
외형 치수	370.0 x 47.5 x 330.9mm (14.57" x 1.87" x 13.03")
무게	2.25kg

SPE-1610

16채널 비디오 엔코더



CAD

Unit: mm [inch]

Unit : mm (inch)

