



SPE-1630

16kanálový video enkodér



Key Features

- Maximální rozlišení: 5MP
- Maximální snímková frekvence: 12fps@5MP, 30fps@1080p
- Podpora kodeků H.265, H.264, MJPEG
- Více streamů (až 3 profily na CH)
- 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T

SPE-1630

16kanálový video enkodér



Specifications

Video	
Vstupní kanál	16 kanálů BNC, 1.0 Vp-p / 75 Ω kompozitní NTSC/PAL
Vstupní signál a rozlišení	CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5 MP) Automatická detekce
Video výstup	1 HDMI VÝSTUP (16 obrazů vedle sebe, 1920 x 1080)
Provozní parametry	
Detekce pohybu	Vypnuto / Zapnuto
Maskování privátních zón	Vypnuto / Zapnuto (4 obdélníkové zóny)
Odstranění prokládání	Podpora
Alarmové vstupy/výstupy	16 vstupů / 4 výstupy (1 NO/COM/NC, 3 NO/COM)
Spouštěč alarmu	Detekce pohybu, alarmový vstup, ztráta videa, neoprávněná manipulace, odpojení sítě
Alarmové události	Nahrávání souborů přes FTP, e-mail
Zvukový vstup/výstup	4 linkové vstupy / 1 linkový výstup
OSD	Název, datum (R/M/D), čas (H/M)
Rozhraní dálkového ovládání	1 ks RS-485 (poloduplexní)
Protokol RS-485	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
Koaxiální ovládání	CVBS (Pelco-C) AHD, TVI, CVI
Síť	
Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
Formát komprese videa	H.265, H.264 (MPEG-4 část 10/AVC) : Hlavní / základní / vysoká, MJPEG
Rozlišení	2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 928 x 480(N), 928 x 240(N), 704 x 480(N), 704 x 240(N), 640 x 368, 352 x 240(N) 928 x 576(P), 928*288(P), 704 x 576(P), 704 x 288(P), 640 x 368, 352 x 288(P)
Max. snímková frekvence	- Hlavní proud, - MJPEG: 5 snímků za sekundu při rozlišení 640 x 368, 352 x 240,
Způsob řízení datového toku	H.265, H.264 : CBR nebo VBR
Možnost streamování	Vícenásobné streamování (až 3 profily na kanál)
Komprese audia	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6

Síť

Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Zabezpečení	HTTPS (SSL) Ověřování přihlášení,
Způsob streamování	Unicast / Multicast
Max. přístup uživatelů	rtp/rtsp max. 48 uživatelů (4 uživatelé/kanál) v režimu Unicast, http max. 32 uživatelů
Jazyk webové stránky	angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, turečtina, polština, holandština, švédština, portugalština, čeština, čínština, japonština, korejšťina, maďarština, řečtina
Webový prohlížeč	Podporované operační systémy: Windows 10 nebo novější, Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.13 nebo novější, Podporovaný prohlížeč WebViewer bez pluginů:
Rozhraní pro programování aplikací	Profil ONVIF S, SUNAPI (HTTP API)
Kompatibilní software a rekordér	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Techwin, řady P/X/Q/L)

Parametry prostředí

Provozní teplota / vlhkost	-10 °C ~ +50 °C / 20 % ~ 80 % relativní vlhkosti
----------------------------	--

Elektrotechnické parametry

Vstupní napětí / proud	DC 12 V/5 A
Spotřeba energie	MAX : 20,0 W (12 V, 1,67 A)

Mechanické parametry

Barva/kov	Černá / Kov
Rozměry (ŠxVxH)	370,0 × 44,0 × 320,0 (včetně konektoru 330,9) mm
Hmotnost	2,32 kg (5,115 lb)

SPE-1630

16kanálový video enkodér



CAD

Unit: mm [inch]

