



SPE-1630

Codificador de video de 16 canales




Key Features

- Resolución máxima: 5MP
- Velocidad máxima de fotogramas: 12fps@5MP, 30fps@1080p
- Compatibilidad con codecs H.265, H.264, MJPEG
- Transmisión múltiple (hasta 3 perfiles por CH)
- 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T

SPE-1630

Codificador de video de 16 canales



Specifications

Vídeo	
Canal de entrada	16 canales de vídeo BNC , 1,0 Vp-p / 75Ω compuesto NTSC/PAL
Señal de entrada y resolución	CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5 MP) detección automática
Salida de vídeo	1 SALIDA HDMI (16 imágenes múltiples, 1920 x 1080)
Operativo	
Detección de movimiento	Apagado / encendido
Máscara de privacidad	Apagado / encendido (4 zonas rectangulares)
Desentrelazado	Soporte
Alarma de E / S	16 entradas/4 salidas (1 NA/COM/NC, 3 NA/COM)
Activadores de alarma	Detección de movimiento, entrada de alarma, pérdida de vídeo, manipulación y desconexión de red
Eventos de alarma	Carga de archivos por FTP y correo electrónico
Audio E/S	4 Entradas / 1 salida
OSD	Título, Fecha (A/M/D), Hora (H/M)
Interfaz de control remoto	1 RS-485 (Half Duplex)
Protocolo RS-485	Samsung-T y Pelco-P/D
Control coaxial	CVBS (Pelco-C) AHD, TVI, CVI
Red	
Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
Formato de compresión de vídeo	H.265 / H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) : Principal / Base / Alta; MJPEG
Resolución	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 928x480(N), 928x240(N), 704x480(N), 704x240(N), 640x368, 352x240(N) 928x576(P), 928*288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
Máx. Frecuencia de cuadro	- Flujo principal, - MJPEG: 5 ips @ 640x368, 352x240,
Método de control del Bitrate	H.265 / H.264: CBR o VBR
Capacidad de flujo de datos	Flujo de datos múltiple (hasta 3 perfiles por canal)
Compresión de audio	G.711 u-law
IP	IPv4 e IPv6

Red

Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL)
Método de flujo de datos	Unicast / Multicast
Máx. Acceso de usuario	RTP/RTSP máx. 48 usuarios (4 usuarios/canal) en modo Unicast, http máx. 32 usuarios
Idioma de la página web	Inglés, francés, alemán, italiano, español, ruso, turco, polaco, neerlandés, sueco, checo, portugués, japonés, chino, coreano, húngaro y griego
Visor web	S.O. compatibles: Windows 10 o posterior, Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.13 o posterior, Navegador compatible con visor web sin plug-in
Interfaz de programación de la aplicación	ONVIF perfil S y SUNAPI (HTTP API)
Software y grabadores compatibles	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Vision, series P/X/Q/L)

Medioambiental

Temperatura / humedad operativas	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% HR
----------------------------------	------------------------------

Eléctrico

Voltaje / corriente de entrada	12VCC / 5A
Consumo de corriente	MÁX: 20,0W (12V, 1,67A)

Mecánico

Color / Metálico	Negro / Metálico
Dimensiones (An. x Al. x L.)	370,0 × 44,0 x 320,0 (con conector 330,9) mm
Peso	2,32 kg (5,115 lb)

SPE-1630

Codificador de video de 16 canales



CAD

Unit: mm [inch]

