



SPE-1630

Codificatore video 16CH




Key Features

- Risoluzione massima: 5MP
- Frequenza fotogrammi massima: 12fps@5MP, 30fps@1080p
- Supporto codec H.265, H.264, MJPEG
- Streaming multiplo (fino a 3 profili per CH)
- 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T

SPE-1630

Codificatore video 16CH



Specifications

Video	
Canale di ingresso	BNC 16 canali, 1.0 Vp-p / 75Ω composito NTSC/PAL
Segnale di ingresso e risoluzione	Rilevamento automatico CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5 MP)
Uscita video	1 USCITA HDMI (16 immagini multiple, 1920x1080)
Efficienza	
Rilevamento movimento	Off / On
Mascheramento della privacy	Off / On (zone rettangolari 4ea)
De-interlacciamento	Supporto
I/O Allarme	16 ingressi / 4 uscite (1 NO/COM/NC, 3 NO/COM)
Attivazione allarme	Rilevamento movimento, Ingresso allarme, Perdita video, Manomissione, Disconnessione rete
Eventi di allarme	Caricamento file via FTP, e-mail
I/O audio	Ingresso a 4 linee/Uscita a 1 linea
OSD	Titolo, Data (A/M/G), Ora (O/M)
Interfaccia di controllo remoto	x1 RS-485 (Half Duplex)
Protocollo RS-485	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
Controllo coassiale	CVBS(Pelco-C) AHD, TVI, CVI
Rete	
Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
Formato di compressione video	H.265, H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) : Principale / Basale / Alta, MJPEG
Risoluzione	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 928x480(N), 928x240(N), 704x480(N), 704x240(N), 640x368, 352x240(N) 928x576(P), 928x288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
Max. Framerate	- Main Stream, - MJPEG: 5fps a 640x368, 352x240,
Metodo di controllo bitrate	H.265/H.264: CBR o VBR
Funzionalità di streaming	Streaming multiplo (fino a 3 profili per canale)
Compressione audio	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour

Rete

Sicurezza	Autenticazione di accesso HTTPS (SSL),
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
Max. Accesso utente	rtp/rtsp max. 48 utenti (4 utenti/canale) in Modalità Unicast, http max. 32 utenti
Lingua della pagina web	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, russo, turco, polacco, olandese, svedese, portoghese, ceco, cinese, giapponese, coreano, ungherese, greco
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows 10 o versioni successive, Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.13 o versioni successive, Browser non supportato da Plugin WebView:
Interfaccia di programmazione dell'applicazione	Profilo ONVIF S, SUNAPI (API HTTP)
Software e registratore compatibili	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Techwin, serie P/X/Q/L)

Ambientale

Temperatura / Umidità di esercizio	-10 °C ~ +50 °C / 20% ~ 80% UR
------------------------------------	--------------------------------

Elettrico

Tensione / Corrente di ingresso	DC 12 V / 5 A
Consumo energetico	MAX: 20,0 W (12 V, 1,67 A)

Meccanico

Colore/Metallo	Nero / Metallo
Dimensioni (LxAxP)	370,0 × 44,0 x 320,0 (includere connettore 330,9) mm
Peso	2,32 kg (5,115 libbre)

SPE-1630

Codificatore video 16CH



CAD

Unit: mm [inch]

