



SPE-1630

16-kanalowy koder wideo



Key Features

- Maksymalna rozdzielczość: 5MP
- Maksymalna płynność (klatkowa): 12 kl./s @ 5MP, 30 kl./s @ 1080p
- Obsługa kodeków: H.265, H.264, MJPEG
- Wielokrotne strumieniowanie (do 3 profili na CH)
- 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T

SPE-1630

16-kanalowy koder wideo



Specifications

Wideo	
Kanał wejściowy	16 kanałów BNC, 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozytowy NTSC/PAL
Sygnał wejściowy i rozdzielczość	CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5 MP) Automatyczne wykrywanie
Wyjście wideo	1 wyjście HDMI (16 obrazów, 1920 x 1080)
Operacyjne	
Wykrywanie ruchu	Wyt./Wł.
Maskowanie prywatności	Wyt./Wł. (4 prostokątne strefy)
Usuwanie przeplotu	Obsługa
Wejścia/wyjścia alarmowe	16 wejść/ 4 wyjścia (1 NO/COM/NC, 3 NO/COM)
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, wejście alarmowe, utrata sygnału wideo, sabotaż, rozłączenie sieciowe.
Zdarzenia alarmowe	Przesyłanie plików Przez FTP, e-mail
Wejścia/wyjścia audio	4 wejścia liniowe / 1 wyjście liniowe.
OSD	Tytuł, data (R/M/D), godzina (H/M)
Interfejs zdalnego sterowania	1 szt. RS-485 (półdupleks)
Protokół RS-485	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
Sterowanie koncentryczne	CVBS (Pelco-C) AHD, TVI, CVI.
Sieć	
Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
Format kompresji wideo	H.265, H.264 (MPEG-4 część 10/AVC): główny / bazowy / wysoki, MJPEG
Rozdzielczość	2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 928 x 480 (N), 928 x 240 (N), 704 x 480 (N), 704 x 240 (N), 640 x 368, 352x240(N) 928x576(P), 928*288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
Maks. liczba kl./s	Główny strumień, - MJPEG : 5 kl./s przy rozdzielczości 640x368, 352x240,
Metoda kontroli przepływności	H.265, H.264: CBR lub VBR
Możliwości strumieniowania	Wielokrotne strumieniowanie (do 3 profili na kanał)
Kompresja audio	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6

Sieć

Protokół	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Zabezpieczenia	HTTPS (SSL) Uwierzytelnianie logowania,
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Maksymalna liczba użytkowników	rtp/rtsp maks. 48 użytkowników (4 użytkowników/kanal) w trybie Unicast, http maks. 32 użytkowników
Język strony internetowej	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, turecki, polski, holenderski, szwedzki, portugalski, czeski, chiński, japoński, koreański, węgierski, grecki
Przeglądarka internetowa	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 lub nowszy, Windows 7, 8, 10, Mac OS X 10.13 lub nowszy, Przeglądarka internetowa bez wtyczki Obsługiwane przeglądarki:
Interfejs programowania aplikacji	Profil ONVIF S, SUNAPI (HTTP API)
Kompatybilne oprogramowanie i rejestrator	SmartViewer, SSM, NVR (Hanwha Techwin, serie P/X/Q/L)

Warunki środowiskowe

Temperatura / wilgotność podczas pracy	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH
--	------------------------------

Parametry elektryczne

Napięcie/prąd wejściowy	12 V DC/5 A
Pobór mocy	Maks.: 20,0 W (12 V, 1,67 A)

Mechaniczny

Kolorowy/metalowy	Czarny / metalowy
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	370,0 × 44,0 x 320,0 (wraz z złączem 330,9) mm
Waga	2,32 kg (5,115 funta)

SPE-1630

16-kanalowy koder wideo



CAD

Unit: mm [inch]

