



SPE-1630

16 kanallı video kodlayıcı



Key Features

- Maksimum çözünürlük: 5MP
- Maksimum kare hızı: 12fps@5MP, 30fps@1080p
- H.265, H.264, MJPEG kodlama desteği
- Çoklu akış (her CH için en fazla 3 profil)
- 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T

SPE-1630

16 kanallı video kodlayıcı



Specifications

Video

Giriş Kanalı	16KN BNC, 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit NTSC/PAL
Giriş Sinyali ve Çözünürlük	CVBS, AHD/CVI/TVI (1, 2, 4, 5MP) Otom. Algılama
Video Çıkışı	1 HDMI ÇIKIŞI (16 çoklu Görüntü, 1920x1080)

İşletimsel

Hareket Algılama	Kapalı / Açık
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (4 dikdörtgen bölge)
Görüntü Ayırıştırma	Destek
Alarm G/Ç	16 Giriş/ 4 Çıkış(1 NO/COM/NC, 3 NO/COM)
Alarm Tetikleyicisi	Hareket Algılama, Alarm girişi, Video kaybı, Kurcalama, Ağ bağlantısı kesme
Alarm Olayları	FTP, E-posta üzerinden dosya yükleme
Ses Giriş/Çıkışı	4 Hat Giriş / 1 Hat Çıkış
OSD	Başlık, Tarih(Y/Ay/Gün), Saat(Saat/Dakika)
Uzaktan Kontrol Arayüzü	1 RS-485 (Yarı Dupleks)
RS-485 Protokolü	SAMSUNG-T, PELCO-P/D
Koaksiyel Kontrol	CVBS(Pelco-C) AHD, TVI, CVI

Ağ

Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
Video Sıkıştırma Biçimi	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Ana / Temel / Yüksek, MJPEG
Çözünürlük	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 928x480(N), 928x240(N), 704x480(N), 704x240(N), 640x368, 352x240(N) 928x576(P), 928*288(P), 704x576(P), 704x288(P), 640x368, 352x288(P)
En Fazla Kare hızı	- Ana Akış, - MJPEG : 5fps @ 640x368, 352x240,
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.265, H.264 : CBR veya VBR
Yayın Akış Kapasitesi	Çoklu Yayın Akışı (Kanal başına 3 profile kadar)
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law
IP	IPv4, IPv6

Ağ

Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması,
Yayın Akışı Yöntemi	Unicast / Multicast
En Fazla Kullanıcı Erişimi	rtp/rtsp en fazla 48 kullanıcı (4 Kullanıcı/KN) Unicast Modda, http en fazla 32 kullanıcı
Web Sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Türkçe, Lehçe, Flemenkçe, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Çince, Japonca, Korece, Macarca, Yunanca
Web Görüntüleyici	Desteklenen İS: Windows 10 veya üzeri, Windows 7,8,10, Mac OS X 10.13 veya üzeri, Eklentisiz WebViewer Destekli Tarayıcı :
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF profil S, SUNAPI (HTTP API)
Uyumlu Yazılım ve Kaydedici	SmartViewer, SSM, NVR(Hanwha Techwin, P/X/Q/L serisi)

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C ~ +50°C / %20 ~ %80 BN
-------------------------------	------------------------------

Elektriksel

Giriş Gerilimi / Akımı	DC12V/5A
Güç Tüketimi	EN FAZLA: 20,0 W (12V, 1,67 A)

Mekanik

Renk/Metal	Siyah/Metal
Ebatlar (GxYxD)	370,0 × 44,0 x 320,0(Konektör 330,9 dahil)mm
Ağırlık	2,32 kg (5,115 lb)

SPE-1630

16 kanallı video kodlayıcı



CAD

Unit: mm [inch]

